

钢结构耐低温冬季防火涂料膨胀型一吨批发价

产品名称	钢结构耐低温冬季防火涂料膨胀型一吨批发价
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

钢结构耐低温冬季防火涂料膨胀型一吨批发报价，钢结构耐低温冬季防火涂料膨胀型可广泛应用于各类钢结构工程的防火保护，设计满足钢结构一、二耐火的等要求。

二、产品特性：

- 1、涂层薄、防火隔热性能优异。
- 2、防火、隔热各项性能指标完全达到或超过《GB14907-2018钢结构防火涂料》标准要求。
- 3、单组份、高固含量，施工简单方便。
- 4、涂膜外观平整细腻。
- 5、附着力强，坚固耐久，具有防火、防腐双重功能。

三、施工注意事项：

- 1、施工前钢构件表面需除锈，按标准涂刷防锈漆。确保基材表面洁净干燥，无油污、无灰尘、无露水。
- 2、由于涂料中各种成分比重不同，出现沉淀属正常现象。使用前应充分搅拌均匀，如

太稠可加稀释剂，稀释剂投放量控制在5%-10%，切忌过度稀释，以免降低其粘结强度，影响施工质量。

3、施工方法可采用刷、喷、辊涂。

4、每遍厚度可涂0.1-1mm。施工环境温度为5-35℃，涂层实干后方可进行下一道涂刷，涂层未干前切忌雨淋和曝晒。

5、施工现场应确保通风良好，禁止明火。环境温度在5-35℃为宜，相对湿度不宜大于80%。风力超过5级时，不宜喷涂。

四、贮存运输：密封放置阴凉处，保管温度5-38℃为宜。保质期为12个月，超过保质期经检验合格后仍可使用。本产品，可按一般物品运输。