

## 3\*16+1\*10矿缆MY 矿用橡套电缆MY660V

产品名称	3*16+1*10矿缆MY 矿用橡套电缆MY660V
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

矿用橡套软电缆(GB12972 - - 91)

一、用途：适用于交流额定电压 $U_0/U$ 为3.6/6KV及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。

二、使用特性：1、采煤机软电缆(UC、UCP)、移动橡套软电缆(UY、UYP)

1)额定电压为 $U_0/U$ 分别为0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV。

2)电缆导体的长期允许工作温度为65℃。3)电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

4)黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。2、采煤机屏蔽监视加强型软电缆(UCPJB)

1)额定电压 $U_0/U$ 为0.66/1.14KV 2)电缆导体的长期允许工作温度为90℃。

3)电缆的弯曲半径为电缆直径的15倍。4)电缆不得在日光下长期暴露。

3、采煤机金属屏蔽软电缆(UCPT) 1) 额定电压 $U_0/U$ 为0.66/1.14KV 2)

电缆导体的长期允许工作温度为90℃。3) 电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

4、屏蔽监视型软电缆(UYPJ)、屏蔽橡套软电缆(UYP、UYPT、UYPD) 1)额定电压 $U_0/U$ 为3.6/6KV。

2)电缆导体的长期允许工作温度为90℃。3)电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

4)电缆不得在日光下长期暴露。5)电缆的地线芯必须发好接地。

5、矿用电钻电缆(UZ、UZP)、矿用移动轻型橡套软电缆(UYQ) 1)额定电压 $U_0/U$ 为0.3/0.5KV

2)电缆导体的长期允许工作温度为65℃。3)电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

三、型号、名称及用途：型号、名称及用途见表1

表1 型号 名称 用途 UC-0.38/0.66 采煤机橡套软电缆 采煤机及类似设备的电源连接 UCP-0.38/0.66、UCP-0.66/1.14、UCP-1.9/3.3

采煤机屏蔽橡套软电缆 UCPJB-0.66/1.14 采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆

采煤机及类似设备的电源连接，电缆可直接拖拽使用 UCPT-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆

采煤机及类似设备的电源连接 UY-0.38/0.66 UYP-0.38/0.66 UYP-0.66/1.14 矿用移动橡套软电缆

矿用移动屏蔽橡套软电缆 矿用移动屏蔽橡套软电缆 各种井下移动采煤设备的电源连接

MCP 0.66 / 1.14KV 煤矿用采煤机橡套电缆

MCP煤矿用采煤机橡套电缆适用于矿井下采煤机及类似设备的电源的连接。执行标准是MT818。

-1999。MCP-0.38 / 0.66的成品试验电压3000V / 5min，MCP-0.66 / 1.14的成品试验电压3700V / 5min。