

各类特种设备许可资质，试安装业绩参数汇总

产品名称	各类特种设备许可资质，试安装业绩参数汇总
公司名称	贯标集团
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层
联系电话	4009992068 13382035157

产品详情

1、压力管道（设计/安装：含修理）

管道类别

许可类别

参数要求

长输管道（GA）

GA1

1.设计压力大于或者等于4.0MPa的长输输气管道

2.设计压力大于或者等于6.3MPa的长输输油管道

GA2

GA1级以外的长输管道

公用管道（GB）

GB1

燃气管道

GB2

热力管道

工业管道（GC）

GC1

1. 输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道；
2. 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体（包括液化烃），并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道；
3. 输送流体介质，并且设计压力大于或者等于10.0MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400 的工艺管道

GC2

1. GC1级以外的工艺管道

2. 制冷管道

GCD

动力管道

- 2、电梯（制造/安装：含修理）

许可子项目

样机参数

曳引驱动乘客电梯(含消

防员电梯)(A1)

额定速度 $V > 6.0\text{m/s}$

曳引驱动乘客电梯(含消

防员电梯)(A2)

额定速度 $V > 2.5\text{m/s}$

曳引驱动乘客电梯(含消

防员电梯)(B)

额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$

曳引驱动载货电梯和强制

驱动载货电梯(含防爆电

梯中的载货电梯)

额定载重量 Q 1000kg

自动扶梯与自动人行道

提升高度 H 6m 或者使用区段长度 L 30m

液压驱动电梯

参数不限

杂物电梯(含防爆电梯中

的杂物电梯)

参数不限

3.锅炉(制造/安装:含修理、改造)

A级:额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉;

B级:额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽、热水锅炉和有机热载体锅炉;

4.起重机械(制造/安装:含修理)

起重机械类别

许可子项目

样机参数

桥式、门式起重机

A

> 200t

B

200t

流动式起重机

A

> 100t

B

100t

门座式起重机

A

> 40t

B

40t

机械式停车设备

——

——

塔式起重机

升降机

缆索式起重机

桅杆式起重机

5.压力容器（设计/制造）

许可子项目

大型高压容器(A1)

其他高压容器(A2)

球罐(A3)

非金属压力容器(A4)

石墨制压力容器

纤维增强塑料压力容器(包括热塑性塑料衬里纤维增强塑料压力容器)

氧舱(A5)

超高压容器(A6)

铁路罐车(C1)

汽车罐车、罐式集装箱(C2)

长管拖车、管束式集装箱(C3)制造单位应当首先取得无缝气瓶(B1)制造许可证

中、低压容器(D) 同级别规格产品

特殊结构压力容器

真空绝热容器(罐体)

搪玻璃压力容器

多层压力容器

储气井

非焊接瓶式容器

6.安全附件制造

许可子项目

样机参数

安全阀

A

1.公称压力大于或者等于10 MPa且公称通径大于或者等于100mm的安全阀；

2.公称压力大于或者等于4.0MPa且设计温度低于或者等于零下101 的安全阀

B

其他安全阀

爆破片装置

不分级

注F-3:仅制造用于非易燃无毒介质的爆破片装置的制造单位（在制造许可证注明），可适当降低资源条件

紧急切断阀

用于移动式压力容器上的紧急切断阀

气瓶阀门

其他紧急切断阀

7.压力管道元件制造

类别

品种

级别

参数

管子

无缝钢管

A

公称直径大于或者等于150mm，且公称压力大于或者等于10MPa的无缝钢管

B

其他无缝钢管

焊接钢管

A

公称直径大于或者等于800mm，用于输送石油天然气的焊接钢管

B

其他焊接钢管

非金属材料管

A

公称直径大于或者等于450mm的用于输送燃气的聚乙烯管材

B

其他聚乙烯管，非金属材料管中的非金属材料管

阀门

金属阀包括闸阀、截止阀、节流阀、止回阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、减压阀、调节阀(控制阀)、电磁阀、井口装置用阀门、排污阀、盘阀。门

A1

公称压力大于或者等于10MPa，且公称直径大于或者等于300mm的金属阀门

A2

设计温度低于或者等于-101℃，且公称压力大于4.0MPa的金属阀门

B

公称压力大于或者等于4.0MPa的其他金属阀门

管件

无缝管件

B1

公称直径大于或者等于300mm，且标准抗拉强度下限值大于540MPa的无缝管件、标准抗拉强度下限值大于540MPa的有缝管件

有缝管件

B2

其它无缝管件、有缝管件

锻制管件

B

聚乙烯管件

法兰

钢制锻造法兰

B

补偿器

金属波纹膨胀节

B1

公称压力大于或者等于4.0MPa，且公称直径大于或者等于500mm金属波纹膨胀节

B2

其它金属波纹膨胀节

特种元件

元件组合装置

燃气调压装置 B

减温减压装置 B