

污泥干化设备，污泥处理设备，空心桨叶干燥机

产品名称	污泥干化设备，污泥处理设备，空心桨叶干燥机
公司名称	常州市银帆干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:银帆 型号:JYG
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	15351908381 13813579378

产品详情

jyg空心桨叶干燥机
<p>产品概述：</p> <p>空心桨叶干燥机是一种以传导为主的卧式搅拌型干燥机。主体结构为带有夹套的w型壳体内装有成对空心低速回转中空轴，轴上焊有若干搅拌叶片，夹套和空心搅拌叶片内均通以热载体，两种加热面同时对物料加热。热风通常从干燥机中部送入，通过呈搅拌状态的物料层表面，从另一侧排出。</p>
<p>主要特点：</p> <ol style="list-style-type: none">1、物料滞留时间可调，可处理高含水物料，也能获得极低含水物料；2、典型传导干燥方式，节能，传导系数大，热效率高，比通常的对流干燥节能30~60%以上。3、因所需热量全部由空心叶片和夹套供给，为降低排气湿度，补充少量热空气几颗，粉尘夹带低，尾气易处理，不需除尘等辅助设备。4、桨叶具有自洁能力。桨叶相向旋转，叶片的两个斜面反复搅拌、压缩、松弛并推进物料，使页面具有独特的自洁能力，加热面不断获得更新，也使桨叶干燥机的传热系数高于其他任何传导干燥方式。5、搅拌桨叶内部也通入加热介质，故干燥机单位体积传热面积较一般的间接传热干燥机大。6、处理物料范围广，由于加热面的自清洁作用，不必返干料，就可以顺利处理大多数高含水或粘性膏状物料。7、干燥机内存料量很高，约为筒体容积的70~80%，单位容积的有效加热面大，设备紧凑，体积小，占地面积小。

8、可以方便的与其它干燥方式组合成高效的干燥机，发挥各自优势，获取较好的经济技术指标，如桨叶-盘干组合，桨叶-闪蒸组合等。

9、可在真空状态下操作，可回收溶剂，也可完成高沸点粘稠物料的挥发物蒸发脱出作业。

适用范围：石化行业：聚烯烃粉体、聚碳酸酯树脂、高、低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯、聚缩醛颗粒、尼龙6、尼龙66、尼龙12、醋酸纤维、聚苯硫醚、丙烯酸树脂、工程塑料、聚氯乙烯、聚乙烯醇、聚苯乙烯、聚丙烯、聚脂、聚甲醛、苯乙烯—丙烯腈共聚、乙烯~丙烯共聚。环保行业：电镀下水污泥、锅炉烟灰、制药厂废渣、糖厂废渣、味精厂废渣、煤灰。饲料行业：酱油渣、骨基饲料、酒糟、食品下角料、苹果渣、橘子皮、豆粕、鸡骨饲料、鱼粉、饲料添加剂、生物渣泥。食品行业：淀粉、可可豆、玉米粒、食盐、变性淀粉、药品。

冶炼行业：

镍精矿粉、硫精矿粉、焦油脱酚等；

化工行业：纯碱、氮磷钾复合肥、高岭土、膨润土、白炭黑、炭黑、磷石膏、氧化氟化钠、硝酸钙、碳酸镁、氰化钠、氢氧化铝、硫酸钡、硫酸钙、碳酸钙、染料、分子筛、皂素。

空心桨叶干燥机应用空心桨叶干燥机已成功用于食品、化工、石化、染料、工业污泥等领域。

活性污泥专用烘干机广泛应用于活性污泥、下水污泥、石化污泥、造纸污泥、印染污泥、制革污泥、电镀污泥、城市污水厂污泥、油田污泥、生物发酵菌等各种污泥及各种酒糟等高湿物料干燥。

工艺流程：

技术参数：

项目\型号	jys-10	jys-16	jys-24	jys-32	jys-60	jys-100
加热面积 m ²	10	16	24	32	60	100
蒸发能力 kg · h ₂ O/h	40	65	96	128	250	400
转速 rpm	2.5-25					
传动功率 kw	5.5	7.5	7.5	11	15	15
外形尺寸 m	4.5 × 1.5 × 1.8	5.5 × 1.5 × 2	6.1 × 1.5 × 2	7.1 × 1.6 × 2.1	8.1 × 1.7 × 2.2	9.1 × 1.9 × 2.5

网 址：

www.yfdry.com

e-mail：

892075793@qq.com

电 话：

0519-88903767、88990058

传 真：

0519-88909115

联系人：

顾先生

手机：13813579378

地址：江苏省常州市武进区焦溪镇工业区

本产品的加工定制是是，品牌是银帆，型号是JYG，传热面积是24（m²），转速是25（r/min），功率是11（kw），外形尺寸是7.1X1.6X2.1（m），占地面积是11（m²），重量是3800（kg）