

污泥干化设备/空心桨叶干燥机

产品名称	污泥干化设备/空心桨叶干燥机
公司名称	常州市久川干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:久川 型号:KJG
公司地址	江苏常州市武进区常州市武进区郑陆镇朝阳路武澄工业园
联系电话	13861041069

产品详情

空心桨叶干燥机概述： 空心轴上密集排列着楔型中空桨叶，热介质经空心轴流经桨叶。

单位有效容积内传热面积很大，热介质温度从-40 到320 ，可以是水蒸汽，也可以是液体型：如热水、导热油等。间接传导加热，没有携带空气带走热量，热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层向环境的散热。楔型 桨叶传热面具有自清洁功能。物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用，能够洗刷掉楔型面上附着物料，使运转中一直保持着清洁的传热面。桨叶干燥机的壳体为w型，壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴。壳体有密封端盖与上盖，防止物料粉尘外泄及收集物料溶剂蒸汽。出料口处设置一挡扳，保证料位高度，使传热面被物料覆盖而充分发挥作用。热介质通过旋转接头，流经壳体夹套及空心搅拌轴，空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构，以保证最佳的传热效果。

空心桨叶干燥机特性参数表

型号	kjg-2.7	kjg-9	kjg-13	kjg-18	kjg-24	kjg-29	kjg-
传热面积m ²	2.7	9	13	18	24	29	36
有效容积m ³	0.06	0.32	0.59	1.09	1.53	1.85	2.4
转速范围r.p.	15-30	10-25	10-25	10-20	10-20	10-20	10-

总高g mm	2032	2032	2362	2362	2464	2464	2566		
进汽口n吋	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)2		
出汽口0吋	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)11/2	(2)2		

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

结构示意图：

本产品的加工定制是是，品牌是久川，型号是KJG，传热面积是2.7（m²），转速是15-30（r/min），功率是2.2（kw），外形尺寸是2.972*0.736*0.762（m），重量是4200（kg）