

(美国杜邦) 杜邦PA6一级代理商

产品名称	(美国杜邦) 杜邦PA6一级代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 品名:PA6杜邦 用途:汽车配件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

产品详情

(美国杜邦) 杜邦PA6一级代理商

PA6 美国杜邦 73G15PA6 美国杜邦 73G15HSLPA6 美国杜邦 73G15HSL BK363PA6 美国杜邦 73G15TPA6 美国杜邦 73G20HSIL BKPA6 美国杜邦 73G20L 16000PA6 美国杜邦 73G30HS1L BKPA6 美国杜邦 73G30HSLPA6 美国杜邦 73G30HSL BK416PA6 美国杜邦 73G30L NC010PA6 美国杜邦 73G30T BK261PA6 美国杜邦 73G30T NC010PA6 美国杜邦 73G40 BK270PA6 美国杜邦 73G40 BK270APA6 美国杜邦 73G43HSLPA6 美国杜邦 73G45HSL-BK263PA6 美国杜邦 73G45LPA6 美国杜邦 73GM30HSL NC010PA6 美国杜邦 73GM30HSL2 BK

对于PA6的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot T$ （这里T为塑件的厚度）。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。特性PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。PA6产品性能：熔点：210 - 220 分解温度：>300 闪点：>400 自燃温度：>450 物态：固体颗粒 臭味：性：无循环利用：可以 终处理：土壤(无害工业废品) 灭火剂：可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO2，沙) 运输：非危险品，适用各种运输工具 欧共体标准：非危险品