

陕西铜川 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门

产品名称	陕西铜川 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	材质:钢制 别名:抗地压风门 厚度:55
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

陕西铜川 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门矿用抗地压冲击无压平衡风门、抗地压风门主要用在煤矿进下什么位置？矿用抗地压冲击无压平衡风门，矿用抗地压风门主要用于煤矿中地压较大的矿井下，大多用于矿山井下进回巷和主要进回风巷之间每个联络巷中，设备在传统的风门基础上.在门框和门梁周围设置抗压缓冲装置，靠抗压装置的伸缩来减弱地压对风门的影响，抗压装置具有良好的密封性和较强的缓冲能力，有效保护了无压风门门框和横梁，保护了矿用无压风门的正常使用开启风门的阻力主要是门轴与、连杆轴的摩擦力，这些阻力基本可以忽略不计了，所以用很小的力就可以轻松开启，矿用压力平衡风门、无压对开式风门其漏风量小，开启容易，可以实现矿井无人职守风门反风的特点看，具有其他风门无可替代的好处陕西铜川 矿用抗挤压平衡风门

煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门 煤矿井下用抗压风门，抗压式平衡无压风门由风门扇、风门框和用于安装风门框的构筑体构成，构筑体的构造是，在巷道围岩周壁的掏槽内砌筑有地基、墙体和拱顶，并在墙体和拱顶与周壁之间留有缓冲空间，缓冲空间内填充有缓冲物，在墙体和拱顶上安装有锚杆，风门框与构筑体之间加一层旧皮带；要求巷道围岩周壁的掏槽深度不小于200mm，要挖到完整岩石为止，增加了缓冲空间，那些相对稳定、压力较小巷道，出现轻微变形时，就不会对墙体和风门产生破坏，能够保证抗地压风门的正常使用；再在风门框周围包一层旧橡胶皮子，就可以提高风门门框的抗压能力了