

# 德国巴斯夫 (BASF) PA6

产品名称	德国巴斯夫 (BASF) PA6
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:中国官方 PA6:德国巴斯夫代理商 用途:汽车配件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

## 产品详情

德国巴斯夫 (BASF) PA6代理商：

总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3EG3 总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3EG5  
总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3WG10 总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3Z  
总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3ZG3 总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3ZG6  
总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3EG6 总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3EG6FC  
总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3EG7 总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3EG10  
总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3M6 总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3S  
总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3U 总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3WG3  
总代理供应BASF Ultramid PA6德国巴斯夫B3WG5

PA6 德国巴斯夫8231G HS BK-106 加14%玻璃纤维增强，低粘度，耐紫外线PA6 德国巴斯夫8231G HS  
加14%玻璃纤维增强，高强度PA6 德国巴斯夫8233G HS BK-102 加33%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定PA6  
德国巴斯夫8233G HS BK-106 加33%玻璃纤维增强，低粘度，耐紫外线PA6 德国巴斯夫8233G HS  
加33%玻璃纤维增强，低粘度，抗热老化PA6德国巴斯夫 8234G HS BK-102  
加44%玻璃纤维增强，高耐热PA6 德国巴斯夫8234G HS 加44%玻璃纤维增强，高刚性PA6  
德国巴斯夫8235G HS BK-102 加50%玻璃纤维增强，高耐热，高强度PA6德国巴斯夫 8272G HS BK-102  
加12%玻璃纤维增强，耐碳氢化合物，高粘度PA6 德国巴斯夫8333G HI HS BK-102  
加33%玻璃纤维增强，抗冲击，低粘度PA6 德国巴斯夫8333G HI HS BK-106  
加33%玻璃纤维增强，抗冲击，刚性好PA6 德国巴斯夫8333G HI  
加33%玻璃纤维增强，抗冲击，低粘度PA6德国巴斯夫 B35EG3 加15%玻璃纤维增强，耐油PA6  
德国巴斯夫B35G3 SI BK23216 加15%玻璃纤维增强，耐油，中等粘度PA6 德国巴斯夫B35G3 BK00564  
加15%玻璃纤维增强，耐油PA6 德国巴斯夫B3EG3 BK00564 加15%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定

成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。

2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。