

5kw柴油发电机优缺点

产品名称	5kw柴油发电机优缺点
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

5kw柴油发电机优缺点双电源自动转换开关 说明：柴油发电机组双电源自动转换开关英文缩写为ATSE。ATSE只能安装在适合其工作的地方。确保由专人操作。
在安装、调试和维护过程中，与ATSE相关的所有操作、安装和接线均应符合本手册的相应规定。ATSE结构精密，出厂时ATSE均有标识。用户不得擅自打开，否则后果自负。
适用于交流660V及以下，额定频率50/60Hz/，无论正常情况还是故障情况。
只要在开关的技术参数范围内，就能保证在相应电压等级下安全可靠运行。

5kw柴油发电机优缺点

5kw柴油发电机优缺点

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m : 75

额定转速 : 3000r pm

长宽高 (mm) 950*550*650

净重(kg) : 160/175

5kw柴油发电机优缺点的启动和运转：（1）停车24小时后，必须打开试验阀，启动润滑油泵。如果长期不使用（一般为7天），应测量发电机和励磁机的绝缘电阻，以满足电动机和运行电路的要求。将手转车转动1~2次，自由启动电动机并带动柴油机怠速运转数次，排出缸内的油和水，然后关闭试验阀，然后再闭合前离合器；

(2)启动燃油泵，排空管路，发动机内空气、机油压力应在规定范围内，方可正式启动；

(3)检查启动电源电压是否正常后，按下“启动”按钮，待柴油机着火后松开。当润滑油压力升至规定值以上时，停止启动润滑油泵。并关闭扫气泵排水阀，套上前离合器销；

(4)无法启动时，应认真查明原因。如果不明原因，则不应再启动。连续启动次数不宜超过3次，间隔时间不少于2分钟。如果第三次仍无法启动，则应仔细分析和检查。故障确认后并排除后，应允许第四次启动；