

矿用差压传感器 型号：TSY/GP100

产品名称	矿用差压传感器 型号：TSY/GP100
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TSY/GP100 种类:生物
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

产品详情

矿用差压传感器型号：tsy/gp100

货号：zh1130

用于矿井下的密封系统内外压力差值的测量。主要性能指标 :tsy/gp100差压传感器是采用半导体差压探头制成的固定式智能负压测量仪表。该仪器适用于煤矿井下测量风门内外、密闭内外和风筒内外压力差，以及矿井主扇通风压力等。仪器采用红外线遥控调校，无调节孔，密封性能良好。主要技术指标：

1.工作环境条件：温度：0~40℃；相对湿度：98%；大气压力：86~116kpa；风速：0~8m/s2.测量范围：0~5.00kpa3.基本误差：±2%4.分辨率：0.01kpa5.显示方式：四位led6.防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志为exibi7.输出信号：频率：200~1000hz8.工作电压：12~18v.dc；工作电流：<80ma。9.关联设备：本公司生产的dj4g-2000矿用电源断电仪10.配接设备：本公司生产的kjf33通用监控分站11.传输电缆：电缆参考型号：mhyvr 1×4×7/0.43；最大传输距离为2000m；电缆分布参数：电阻 19 Ω/km；电容 0.06uf/km；电感 0.8mh/km

本产品的品牌是中慧，型号是TSY/GP100，种类是生物，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是薄膜，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是0~5.00kPa（%F.S.），灵

敏度是0.01kPa，分辨率是0.01kPa