

WINDFLEX , WINDFLEX 电缆

产品名称	WINDFLEX , WINDFLEX 电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	6.50/米
规格参数	型号:WINDFLEX 屏蔽密度:98% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

WINDFLEX电缆性能介绍：

WINDFLEX电缆长期运行于机械强度高耐扭(柔软)、接触油污(部分)、海水腐蚀(特殊环境)，室外、垂直悬空敷设、频繁扭转(自动偏航对风)、耐震动以及耐油等要求。另外用在寒冷地区的电缆还要耐低温(-40 °C)。其主要用于风电机舱、塔筒内，分为控制电缆、信号电缆、耐扭曲电力电缆等。WINDFLEX , WINDFLEX 电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。电缆具有耐低温、耐油、耐扭曲、耐气候、耐紫外线、耐酸碱、耐盐雾等特性。

WINDFLEX电缆结构介绍：

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

外护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

材质屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽层，密度85%，抗信号干扰性能优异

颜色：可根据客户要求定制

导体：退火无氧纯铜丝

WINDFLEX电缆技术参数：

额定电压：U0/U 450/750V、600/1000V

芯数：可根据要求定制

电缆导体截面范围：6~30mm²

工作温度为90

短路温度为250 (5s)。

电缆的安装、运行、运输及储存的允许温度为-40 ，电缆的导体采用镀锡软铜丝，参照GB/T3956标准中的5类软导体，等同于IEC60228相关要求。

三合一扁电缆，H07RN-F动力电缆，modbus电缆，rs485专用电缆，HIFLEX，NGFLGOU，RS485总线，FANC-110SBH，斗轮机专用扁电缆，Profibus-DP，CAN BUS 4x0.5，RS485专用电缆

WINDFLEX ，WINDFLEX 电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号