

GTH500一氧化碳传感器GTH1000矿用一氧化碳传感器

产品名称	GTH500一氧化碳传感器GTH1000矿用一氧化碳传感器
公司名称	济宁市兴旺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴旺 型号:GTH500
公司地址	济宁市任城区长沟镇杨胡李村
联系电话	15063734897

产品详情

gth500一氧化碳传感器gth1000矿用一氧化碳传感器

gth500一氧化碳传感器，内蒙古gth1000矿用一氧化碳传感器，陕西一氧化碳传感器价格，长春一氧化碳传感器，内蒙古一氧化碳传感器，黑龙江一氧化碳传感器，贵州一氧化碳传感器

gth500型煤矿用一氧化碳传感器（以下简称传感器）能在具有瓦斯、煤尘的矿井内，对煤层自燃发火、机电设备、运输胶带事故等多种因数可能引发火灾和事故进行早期的预测和预报。gth1000，gth500，山西gth1000矿用一氧化碳传感器，山东一氧化碳传感器，矿用一氧化碳传感器，山西一氧化碳传感器测量范围，可用在煤矿井下连续检测一氧化碳浓度的高精度仪表。传感器能够实时地测量并且显示煤矿井下的一氧化碳浓度，并能按所设定的浓度值在超限时发出声光报警信号，同时输出与一氧化碳浓度相对应的模拟信号。

gth1000矿用一氧化碳传感器,山东gth1000矿用一氧化碳传感器，陕西gth1000矿用一氧化碳传感器，新疆gth1000矿用一氧化碳传感器，矿用一氧化碳传感器可以和煤矿监测系统相兼容。主要特点：传感器使用国外的进口检测元件，是传感器的性能更加稳定、测量更加精确，使用寿命大大延长。传感器采用新型的单片微机和高集成数字化电路，使电路的结构更加简单，调试和维护更加方便。

主要技术参数：标志：exibi，

型式：矿用本质安全型量程：0~1000×10⁻⁶；

过载范围：150%；

响应时间：35s

报警点：可调，仪器出厂时设定在24×10⁻⁶co

报警方式：间歇式声光交替；

音量： 80db

光可见度： 20m

输出信号：200 ~ 1000hz频率。

工作电压范围：9 ~ 24v dc；

工作电流：90ma(18.4vdc时)

外型尺寸：225 × 110 × 35mm

重量：1kg

注：产品图片仅供参考，以公司实际产品为准！

我公司主营：传感器、仪表仪器、自救器、灯具、开关、矿用电铃、矿用接线盒、气体报警器、保护器、电磁起动器等矿用电器。

销售热线：18653785930 座机：0537-2357222

阿里旺旺：jnsxwgk qq：2570683124 联系人：张经理

邮箱：2570683124@qq.com

网址：<http://www.jnxwgk.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是兴旺，型号是GTH500，种类是生物，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是2，线性度是1（%F.S.），迟滞是2（%F.S.），重复性是4（%F.S.），灵敏度是10，漂移是11，分辨率是4