

干燥机 烘箱配件 手工 井字盘

产品名称	干燥机 烘箱配件 手工 井字盘
公司名称	常州市久川干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:无 属性:属性值
公司地址	江苏常州市武进区常州市武进区郑陆镇朝阳路武澄工业园
联系电话	13861041069

产品详情

产品概述 热风循环烘箱经过多次升级换代已达到了国内外先进水平。ct系列热风循环烘箱为第一代产品，平均热效率达30%左右，采用离心式风机，箱体外循环，手工控温的方式。经多次改造，形成了ct-c系列热风循环烘箱，该系列热风循环烘箱全部采用轴流风机，配用了自动恒温控制系统，并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右，ct-c系列热风循环烘箱是利用蒸汽或电为热源，用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气，热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。新鲜空气从进风口补充，废湿热空气从排湿口排出，不断地补充新鲜空气与不断排出湿热空气，这样来保持烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的最大特点是部分热风在箱内进行循环，整个循环过程为封闭式，从而增强了传热，节约了能源。 ct、ct-c系列热风循环烘箱属通用型干燥设备，适应面较宽，广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如：原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

一、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸汽两用，供用户选择。二、使用温度，蒸汽加热50-140℃，最高150℃。三、用电、远红外温度50-500℃。四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。五、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa (2-8kg/cm²)。六、配用电加热，按 型计算15kw，实用5-8w/h。七、特殊要求在定货时说明。八、非标烘箱价格面议。九、热风循环烘箱使用温度大于140℃ 或小于60℃，要在订货时注明。十、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换。十一、烘盘尺寸：450×640×45 (mm)

本产品的品牌是久川，型号是无，属性是属性值