LX-A橡胶硬度计-北京时代光南检测仪器

产品名称	LX-A橡胶硬度计-北京时代光南检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:最大量程：100 HA LX-A:压针行程：2.5 mm 北京:压针头部尺寸： Φ0.79mm
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

LX-A橡胶硬度计概述

LX-A?????
广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试，具有测值准确，操作简单，携带方便等优点。

????????????????????????????????????/????????????????????????????

LX-A橡胶硬度计功能特点

LX-A型橡胶硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试，具有测值准确，操作简 单，携带方便等优点。适用于塑料（如薄膜、医疗器具等）、合成橡胶（如密封件、轮胎、胶辊、胶管/带、电线电缆、减振器等）及其它相关化工制品的硬度测量。

?????DIN 53505,ASTM D2240 ISO/R868,JIS R7215

?????GB/T531-99,GB2411-80,HG/T2489-93,JJG304-2003

LX-A橡胶硬度计技术参数

最大量程：100 HA

推荐测量范围：10-90 HA

外型尺寸： 115*60*25(mm)

压针行程：2.5 mm

压针头部尺寸： Φ0.79mm

净重：0.5kg

LX-A橡胶硬度计基本配置

LX-A橡胶硬度计主机

使用说明书

合格证书