

# 保温柜FYL-YS-150L 内胆医用PP材质

产品名称	保温柜FYL-YS-150L 内胆医用PP材质
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

保温柜FYL-YS-150L 内胆医用PP材质介绍加温箱是一种用于提供温暖环境的设备，通常用于婴儿护理、实验室研究、动物饲养等领域。它可以调节温度，为物品或生物提供一个恒温、安全的生长环境。使用加温箱可以避免外部环境温度变化带来的影响，为需要呵护的物品提供适宜的温度环境。在竖向布局上，动物实验室宜布置在低层，以方便动物和材料的运输，较大的实验动物设施通常有相对复杂的通风空调系统和污水处理系统，往往采用所谓的“三明治”结构，这种结构的特点是设备维护方便，如果设计一个备份系统，可以实现连续工作，避免影响实验活动。保温柜FYL-YS-150L 内胆医用PP材质案例展示

保温柜FYL-YS-150L 内胆医用PP材质产房：产房宜与产休用房同层，但产房应自成一区，产房属限制区、待产属半限制区、产休属非限制区，进出产房的入口应设缓冲室，医护人员入口处应设卫生通过室，产房主要包括产前检查室、待产室、分娩室、隔离待产室、隔离分娩室、产期监护室、药品室、仪器室、接种室、处置室、污洗室及UPS室等功能配套用房，可根据需求设置导乐室、LDR产房、剖腹产手术室等用房，如条件限制时，隔离待产室与隔离分娩室可以相互兼用，

- 1、智能温控系统  
智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。  
可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。
- 2、制冷系统  
制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。  
降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。  
无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。
- 3、可视透明  
使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 4、人性化设计  
自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。  
此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 5、安全系统  
报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。  
安全锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。保温柜FYL-YS-150L 内胆医用PP材质产品说明，能解除在麻醉后的患者的寒颤的反应，以及患者因为输液制品寒冷或冲洗液过凉引起的痛苦的感觉，在输液的时候使病人感觉舒适和满意。另外，还能缩短病人的疾病恢复的时间，医院的护理水平也会得到很大的提高。本产品适可加温液体药品、血液回温、被服加温等。