LX-D邵氏硬度计-北京时代光南检测仪器

产品名称	LX-D邵氏硬度计-北京时代光南检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:最大量程：100 HD LX-D:压针行程：2.5 mm 北京:压针头部尺寸： Φ0.1mm
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

LX-D邵氏硬度计概述

LX-D?????
应用于邵尔A型硬度在90HA以上的硬橡胶，硬塑料及类似硬度材料的硬度测定，具有测值准确，操作简单，携带方便等优点。

??

LX-D邵氏硬度计功能特点

LX-D型邵氏硬度计广泛应用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试，具有测值准确，操作简单，携带方便等优点。它适用于硬塑料（如热塑性塑料、硬树脂、尼龙和有机玻璃等）、硬橡胶及其它相关化工制品（如防腐材料、阻燃材料、油漆涂料等）的硬度测量。

?????DIN 53505,ASTM D2240 ISO/R868,JIS R7215

?????GB/T531-99,GB2411-80,HG/T2489-93,JJG304-2003

LX-D邵氏硬度计技术参数

最大量程：100 HD

推荐测量范围：10-90 HD

外型尺寸： 115*60*25(mm)

压针行程：2.5 mm

压针头部尺寸： Φ0.1mm

净重：0.5kg

LX-D邵氏硬度计基本配置

LX-D邵氏硬度计主机

使用说明书

合格证书