

# 供应墙面变形缝外墙变形缝装置

产品名称	供应墙面变形缝外墙变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

变形缝也叫沉降缝、伸缩缝、抗震缝（防震缝），习惯的叫法是变形缝，所以我们把这些产品总称建筑用变形缝！常用的金属材料是经过抗氧化处理后的铝合金材料，也有设计要求的不锈钢、涂锌钢板、热缩性橡胶材料。建筑变形缝装置按照使用部位分为四个类别：楼地面变形缝、内墙、顶棚吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝。按照变形缝两侧结构特点分为两种型号：平面型和转角型；按照构造特征分为六种类型：金属盖板型、金属卡锁型、双列嵌平型、单列嵌平型、抗震型、承重型。变形缝装置适应缝宽为50mm-500mm，可根据现场定做加工！

产品特点：

- 1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。
- 2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽。因此可以节约成本。
- 3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。
- 4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。
- 5：相对传统镀锌铁皮墙面变形缝，铝合金盖板型[外墙变形缝](#)的伸缩性，防水性，及装饰性，耐久性都远远高于传统镀锌铁皮外墙变形缝。

外墙变形施工 1、根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式，按照图集要求的计尺寸、用 0.6 厚不锈钢分别压型各类折形如设计。 2  
、清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保 证聚苯板和不锈钢固定牢固。  
3、切割聚苯板，从上不到下粘贴于缝内直至牢固，保证不掉落不偏移。 4  
、根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。 5、  
根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间距 500MM 固定，个别脆弱部位加强加密固定。 6

、将小网钢板网固定与墙体两边。 7

、粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于粉刷层内。