

连接器端子插片机 一川机械

产品名称	连接器端子插片机 一川机械
公司名称	东莞市一川金品机械有限公司(销售)
价格	面议
规格参数	品牌:一川机械 型号:ZX-680
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙中南南路海滨工业区
联系电话	076913622627736 13622627736

产品详情

zx-680 全自动高速端子插件机技术参数: 适用行业: 汽车电子行业、电源行业、家电行业等 设备主要功能: 本设备用于把卷装或散装的端子、铜片等, 通过插件头自动准确高效的插入到电路板 (pcb) 上, 并使其具有附着强度功能的设备。

设备参数: 设备尺寸 2250 l * 1600 w * 1600 h 机械重量 1000kg 工作气压 6+-0.5kg/cm² 电源 220v/60hz/2.4kw 噪音 80分贝 使用温度 5-40度 湿度 10-90% rh (空气中没有结晶水珠即可使用) 周围环境要求 没有腐蚀气体 作业台移动尺寸 x 680mm, y 370mm 多方向 / x 580mm, y 370mm 双方向作业台移动速度 22.5m/min pcb电路板 500 * 350 max 插件速度 200pcs/min 电路板安装时间 3-4秒 插入元件对象 散装端子、卷装端子、铜片等 插件头数量 标配1-2个工作头 孔位校正方式 机器视觉系统校正 电脑控制系统 intel酷睿i3中央处理器 windows xp操作系统 显示系统 15英寸彩色液晶显示器 送料系统 卷装or 散装 设备特点: 1. 进出板架采用双马达、铝合金成型轨道、手轮丝杠宽度快速调节。2. 出板架配置无杆气缸。3. 设备采用高清ccd镜头精准定位, 插入精准度高。4. xy平台采用松下伺服及thk丝杠。5. 5级调速及多个动作延时设置。6. 零件设计合理, 加工精密, 多用烤漆镀硬铬。7. 设备可连接自动上板、下板机, 一人同时可操作5台设备。8. 更换产品规格简单快速, 作业员一般5-10分钟内可完成。9. 具有插入检测及自动补插功能。

本产品的加工定制是是, 品牌是一川机械, 型号是ZX-680, 电源电压是220, 外形尺寸是2250*1600*1500mm, 用途是连接器端子自动插件, 自动手动是全自动, 产能是14000点/H