

# 室温液体暖箱 防低体温症发生

产品名称	室温液体暖箱 防低体温症发生
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

室温液体暖箱 防低体温症发生介绍加温箱是一种用于调节和保持特定温度的设备，主要用于保持婴儿、宠物、食物和其他物品在恒定温度下。它可以加热、冷却或保持恒温，具有广泛的应用范围。手术野与切口长时间暴露在环境温度下，也能导致低体温的发生。如果不采取预防措施，术中低体温的发生率可达50%~60%，其中一半患者术中体温都会低于36℃，三分之一的患者术中体温低于35度。

室温液体暖箱 防低体温症发生案例展示 室温液体暖箱 防低体温症发生 手术野与切口长时间暴露在环境温度下，也能导致低体温的发生。如果不采取预防措施，术中低体温的发生率可达50%~60%，其中一半患者术中体温都会低于36℃，三分之一的患者术中体温低于35度。

1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4℃-38℃,2-48℃波动范围小.
2. 清度电脑温度控制系统:箱体内部2个温度传感器,可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能,-10℃~35℃环境温度状况下,仍能保持箱体内部温度精确稳定控温精度.
3. 无噪音设计:采用压缩机制冷技术.
4. 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀.
5. 合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提降温速度.
6. 多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间.
7. 低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区;
8. 可控照明灯设计,透明保温玻璃门,触摸按键设计,操作方便简单.
9. 箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度.
10. ptc陶瓷复合加热技术,加热稳定,升温均衡。

室温液体暖箱 防低体温症发生 北京福意联制造恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等实验室设备，是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业。并广泛应用于生物制药，卫生防疫，环境保护，农业科研等领域。