

# PPS 深圳东丽 AR04B 高流动

产品名称	PPS 深圳东丽 AR04B 高流动
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:深圳东丽 型号:AR04B原料 性能:PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

### PPS塑胶原料

pps是分子主链上含有苯硫基的热塑性工程塑料，属聚醚类塑料。

pps塑胶原料英文名称：Phenylenesulfide 比重：1.36克/立方厘米成型收缩率：0.7%

成型温度：300-330 。它是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温，耐腐蚀和优越的机械性能。

### pps的主要用途

pps的应用是与其优异的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件；pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓鼓片及各种精密零件

## 物料性能

1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。

2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

## 成型性能

1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。

2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。

应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料,多用于建筑、家居方面。

供应PPS A504FG1 日本东丽 玻纤增强30% 高流动(本色/黑色) 供应PPS A670

日本东丽 高抗冲击 供应PPS A533X01 日本东丽 玻璃纤维增强 用途:电子,电器,连

接器,线圈架 供应PPS A390M65 日本东丽 低光泽,尺度稳定(黑色) 供应PPS A756MX02

日本东丽 特殊级,防静电(黑色) 供应PPS A305M 日本东丽 高强度,流动性,(

本色/黑色) 供应PPS A360MB 日本东丽 UL746C(F1)(本色/黑色) 供应PPS AR04B

日本东丽 玻纤增强40%,(米色/黑色) 供应PPS E604 日本东丽 阻燃V-0供

应PPS A400M 日本东丽 高刚性,高韧性(本色/黑色)