

LX-AO 邵氏橡胶硬度计-北京时代光南检测仪器

产品名称	LX-AO 邵氏橡胶硬度计-北京时代光南检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:最大量程：100 HAO LX-AO:压针行程：0-2.5 mm 北京:测量误差：±1HAO
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

LX-AO 邵氏橡胶硬度计概述

LX-AO型邵氏硬度计，是测定低硬度的硫化橡胶和热塑性橡胶等材料制品硬度的仪器。它参照执行国家标准GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验法 第一部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》，该国家标准等同采用guojibiaozhunISO7619-1：2004《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验法 第一部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》；同时还参照执行JJF 1312-2011《AO型邵氏硬度计校准规范》中有关规定。本硬度计装置在配套生产的同型号负荷测试机架上，能在实验室内对橡胶、塑料标准试片测定其标准硬度。还可手持硬度计表头，对装在设备上的橡胶（塑料）物件测定其表面硬度。

LX-AO 邵氏橡胶硬度计技术参数

压针行程范围：0-2.5mm

刻度盘值：0-100HAO

推荐测量范围：10-90HAO

测量误差：±1HAO

压针端部压力：F=550+75HAO（mN）

HAO为AO型邵氏硬度计读数

重量：0.16kg

外型尺寸：112×60×30mm

LX-AO 邵氏橡胶硬度计基本配置

[LX-AO邵氏硬度计主机](#)

使用说明书

合格证书