

岳通矿用防火栅栏门铁质防火栅栏两用门安装便捷使用寿命长

产品名称	岳通矿用防火栅栏门铁质防火栅栏两用门安装便捷使用寿命长
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	880.00/元
规格参数	控制方式:手动 适应海拔:>1400 使用地点:井下变电所
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通矿用防火栅栏门铁质防火栅栏两用门安装便捷使用寿命长防火栅栏门岳通矿用使用条件

- 1、环境温度：-30 ~ 40 ；风压：0~3800Pa；
- 2、平均相对湿度 95%（25 度）；
- 3、具有、煤尘性混合物的煤矿井下；
- 4、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；
- 5、安装地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水；

产品铭牌必须安装在设备醒目处，标志清楚，固定可靠。验收要求：设备验收应遵守《采购及物资管理实施细则》中关于物资验收及质量管理相关要求，设备验收主要包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。矿用防火栅栏两用门，具有阻拦栅栏和防火的共同作用，既能防火又能防止行人随便进入；矿用防火栅栏门在煤矿井下水泵房、变电站和不同硐室之间使用;安装在矿井下传送机房、井下变电所、变压器硐室、电机车库、蓄电池电机库、消防器材库等禁止非专业人员进入的各种硐室、材料仓库等处。

结算币种	人民币	报价截止前是否允许 供应商修改报价	详见系统显示
是否缴纳保证金	详见系统显示	保证金金额（元）	/
报价开始时间	详见系统显示时间	报价截止时间	详见系统显示时间
答疑 / 澄清时间	详见系统显示时间		

煤矿井下防火门的结构类似于其他巷道的无压平衡风门，也是有门框、门梁、门扇的基本组成，门扇也是可以做成单扇或双扇结构，钢结构的防火门门扇中，可以做防火材料填充，比如防火石棉等；或者另一种材质高分子防火材料板材/聚氯乙烯材质，本身其就具有阻燃功能，只是成本相对高一些，这个可以根据具体情况而定；功能上都是相同的，区别就是重量成本。安装调试 1、防火门的安装要求

- (1)安装之前矿方所备物品有:扳手,水平仪,吊线,过木和垫片；
- (2)要求风门铅直平整,不扭曲,关闭平整；
- 2、安装步骤（1）先在轨道两侧适当位置凿坑,在距轨道面150mm处垫铁板(不小于150*150mm),找平；（2）在巷道内放置两个横木将门框放上,用螺栓将门框固定在一起；（3）立起门框,调整左右距离,并用水平尺调平.门梁必须水平,两个门框必须在同一个垂直面内..用米尺测量其对角线应一致；（4）开始砌墙,在合适位置将导向轮固定在墙内.用两根过木将门梁夹住,切不可将过木直接压倒门梁上.过木的合适位置，过木的下缘应比门梁的上缘低5mm左右；（5）门墙凝固后,将门扇,拉手等配件装上,然后关上门,直

到门扇关严为止.随后用扳手将连杆的锁紧螺母拧紧9连杆放在门的迎风侧)；

3、维护对门上的紧固物要涂油。 不锈钢防火栅栏两用门，它从板材的强度、防腐程度与环保节能上来说是值得赞扬的，也有新的更新换代趋势，毕竟不锈钢材质的风门更轻便，更耐用，还有适用性比较好，轻便防腐蚀、耐碱、阻燃诸多优点于一身，无论在何种环境的煤矿中都可以做到轻便、防腐、强度高山东岳通机械科技主营产品有：井下大巷泄压调节风量类：调节风门-双向调节风门，气动调节风门，全百叶调节风门，盖板/插板式调节风门，推拉式调节风门；调节风窗-双向调节风窗，盖板/插板式调节风窗，气动调节风窗，全截面调节式百叶窗，全百叶调节风窗，推拉式调节风门反逆流调节风窗等。 山东岳通机械科技主营产品有：高强度竹制风门类：高强度竹制行人风门，高强度竹压板防突风门，高密度竹胶板无压风门，自动气动闭锁式风门铁框竹胶板门扇等，分体式结构安装轻便，操作简单，防静电，好维修。