

岳通矿用防火栅栏门不锈钢防火栅栏两用门安装便捷使用寿命长

产品名称	岳通矿用防火栅栏门不锈钢防火栅栏两用门安装便捷使用寿命长
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	880.00/元
规格参数	控制方式:手动 适应海拔:>1400 使用地点:井下变电所
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通矿用防火栅栏门不锈钢防火栅栏两用门安装便捷使用寿命长防火栅栏门防火栅栏两用门，防火栅栏两用门技术参数：1.门宽：3.4m,防火栅栏门采用Q235碳素结构钢焊接而成 2.门高：2.8m 3.门框钢材方钢：10cm(门框采用GB120*60*3--矩形管组合构成，分体式制作，用M12螺栓连接，预埋2处长150mm; 4.门板厚度：门扇面板采用3mmQ235碳素结构钢，单面覆板，预压门框 10mm; 5.通风窗采用为20*20冲压钢网片，面板采用3mmQ235碳素结构钢，面板骨架采用50*3方管焊接而成； 6.门框底部采用50*3方管做连杆； 7.门整体做防锈处理，喷涂橘红色面漆，一遍防锈底漆，两遍面漆； 8.内扇与门框左右和上边缝距离10mm,底部留15mm;中缝10mm

开门方式：外开门，门板外部需有外部锁门插销，钢质门把手。矿用栅栏防火门适用环境1、矿用栅栏防火门用于煤矿井下及瓦斯、煤尘性气体的危险场所中，2、防火栅栏门的主要应用：1、防火栅栏门采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。2、防火栅栏门用途说明：防火栅栏门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；开采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处 1. 基本信息

采购方案名称	同公告	采购单位	华亭煤业集团有限责任公司
采购项目类型	询价	采购项目类别	货物
工程项目编号	同公告	工程项目名称	同公告
寻源类型	询价	寻源方式	合格供应商公开
评价原则	经评审的价法	是否紧急采购	否

为了便于描述采购物资技术性能指标，特引用了配套设备（部件或材料）的名称、型号、厂家等，但该名称、型号、厂家等不作为报价的选择，但供应商响应的设备（部件或材料）须满足或高于引用配套设备（部件或材料）的技术性能指标，并保证与原设施或装置的配套，需承诺配套性。若报价产品名称、规格型号与询价文件提供的名称、型号、不一致时，在报价文件中必须提供详细的参数对比表，对报价产品的详细技术参数与询价文件要求的名称、型号所对应的参数进行详细对比，以证明技术性能满足或

高于询价文件的技术性能指标。2.对国家有关强制性标准，报价时必须满足要求。报价人执行的标准与本技术规范书中所列标准有矛盾时，按较高标准执行。防火门主要用于矿山井下回风巷和主要进回风巷之间联络巷中或煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；

另外在危险环境下防火门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。防火门既能防火又可通风。防火门使用120*60方管做门框，门扇采用50*50方管，门板使用2mm钢板焊接而成，门扇中间添加防火棉。5.2.技术性能要求 5.2.1工作稳定、性能可靠、操作简单。 5.2.2设备使用符合国家标准材质。

5.2.3风门材质为高强度阻燃竹胶板。 5.2.4采用机械限位闭锁装置。 5.2.5风门及边框粘贴夜间反光标识。

5.3其它技术要求

5.3.1设备到货后由公司相关部门现场检测，检测结果符合本标书技术要求，未说明事项符合国家标准。 5

.3.2产品必须满足相关的国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。 5.3.3产品商所提供的货物不得侵犯同行业产品的知识产权问题，如有侵权行为

我公司不承担任何法律责任。 5.3.4产品厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。