

金属变形缝盖板 铝合金伸缩缝盖板

产品名称	金属变形缝盖板 铝合金伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝也叫沉降缝、伸缩缝、抗震缝（防震缝），习惯的叫法是变形缝，所以我们把这些产品总称建筑用变形缝！常用的金属材料是经过抗氧化处理后的铝合金材料，也有设计要求的不锈钢、涂锌钢板、热缩性橡胶材料。建筑变形缝装置按照使用部位分为四个类别：楼地面变形缝、内墙、顶棚吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝。按照变形缝两侧结构特点分为两种型号：平面型和转角型；按照构造特征分为六种类型：金属盖板型、金属卡锁型、双列嵌平型、单列嵌平型、抗震型、承重型。变形缝装置适应缝宽为50mm-500mm，可根据现场定做加工！

产品特点：

1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。

2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽。因此可以节约成本。

3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。

5：相对传统镀锌铁皮墙面变形缝，铝合金盖板型[外墙变形缝](#)的伸缩性，防水性，及装饰性，耐久性都远远高于传统镀锌铁皮外墙变形缝。

外墙变形施工 1、根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式，按照图集要求的尺寸、用 0.6 厚不锈钢分别压型各类折形如设计。 2

、清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保证聚苯板和不锈钢固定牢固。

3、切割聚苯板，从上到下粘贴于缝内直至牢固，保证不掉落不偏移。 4

、根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。 5、

根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间距 500MM 固定，个别脆弱部位加强加密固定。 6

、将小网钢板网固定与墙体两边。 7

、粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于粉刷层内。