

# 弹性丙烯酸球场施工工艺步骤

产品名称	弹性丙烯酸球场施工工艺步骤
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18627893077 18571806155

## 产品详情

弹性丙烯酸球场施工工艺步骤要求严格，每一个环节都至关重要。在施工前，首先要对基础地面进行全面检查，确保其平整、干净、无油污。若地面存在裂缝或凹凸不平，必须进行修复处理，以保证后续施工的质量。

接下来是底涂层的施工。底涂层的作用是增强地面与丙烯酸涂层的粘附力，因此底涂材料的选择和施工质量至关重要。施工人员需按照规定的比例将底涂材料混合均匀，然后用滚筒或刮板均匀涂抹在地面上，确保无遗漏、无气泡。

在底涂层干燥后，开始进行弹性层的施工。弹性层是丙烯酸球场的核心部分，具有优异的弹性和耐磨性。施工人员需按照规定的施工工艺，将弹性材料均匀铺设在底涂层上，并使用专业工具进行压实、平整。在施工过程中，还需注意控制材料的用量和铺设厚度，确保球场的使用性能和舒适度。

弹性层施工完成后，接下来是面涂层的施工。面涂层的主要作用是增强球场的美观度和耐久性。施工人员需选择合适的面涂材料，并按照规定的比例进行混合、搅拌。然后使用滚筒或喷枪均匀涂抹在弹性层上，确保涂层平整、光滑、无气泡。

最后是划线和标志的施工。根据球场的设计要求，使用专业的划线材料进行划线，确保线条清晰、准确。同时，在适当的位置设置标志牌和指示牌，提高球场的使用效率和安全性。

整个施工过程中，施工人员需严格遵守施工工艺步骤和安全操作规程，确保施工质量和人身安全。同时，还需对施工现场进行定期清理和整理，保持施工环境的整洁和有序。