对夹加长杆蝶阀 埋地式蝶阀 可订做任意长度 涡轮电气动

产品名称	对夹加长杆蝶阀 埋地式蝶阀 可订做任意长度 涡轮电气动
公司名称	云南瑞涛机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞涛 型号:D3（6、9）41X
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处彼岸小区二期22幢9层904号
联系电话	087167012040 13888035048

产品详情

对夹式加长杆蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用 封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式，阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制； 触。

备品区

成品区

一、对夹式加长杆蝶阀用途： 对夹式加长杆蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，广泛适用于各种不同类型工业管 气）的输送，适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程 蚀性流体介质的管道上。

二、对夹式加长杆蝶阀特点：

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。

2、结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径的阀门。

3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。

4、低压下，可以实现良好的密封。

5、调节性能好。

6、全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小。

7、启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力。

8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。

9、安装方便。

10、操作灵活省力，可选择手动、电动、气动、液压方式。

三、对夹式加长杆蝶阀阀座特点比较：

四、对夹式加长杆蝶阀执行标准：

五、对夹式加长杆蝶阀主要参数：

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格：部分网上价

致电咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

各类蝶阀、pvc蝶阀、硬密封蝶阀、不锈钢球阀。主要产品有对夹蝶阀、法兰蝶阀、电动蝶阀、气动蝶阀、pv
氟蝶阀、不锈钢蝶阀、伸缩蝶阀、脱硫蝶阀、硬密封蝶阀、不锈钢球阀以及非标阀门等十几个品种，两千多个
din、bs、jis、gb 标准设计制造。所生产阀门的主体材料有ht200、qt450、wcb、wc1、wc6、wc9、zgcr5mo、zg15
、12crmov、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti等；驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等；
～40′；工作压力从0.6～42.0mpa及150lb～2500lb；工作温度-196℃～700℃。公司阀门产品可代加工生产，定做
、衬氟等材质阀门。