

# 莞城真空泵设备节能改造

产品名称	莞城真空泵设备节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	罗铁:220KW 章鼓:110KW 赛莱默:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

### 莞城真空泵设备节能改造

在当前环保和节能的大背景下，东莞优控机电工程有限公司推出了全新的莞城真空泵设备节能改造产品。本产品以低价168.00元/台的超值价格，满足客户需求的同时，注重节能环保的理念。以下将从多个方面描绘我们的产品优势，帮助客户进行购买决策。

产品参数如下：

章鼓：110KW 罗铁：220KW 百事得：90KW 赛莱默：75KW 海鹏：55KW 长沙：37KW

在节能环保方面，我们的产品具有以下优势：

**高效节能：**产品的额定功率相对较低，例如章鼓只有110KW，相比市场上常见的真空泵设备节省能源近30%。**智能控制：**采用最新的智能控制系统，可实时监测和调整设备的工作状态，确保最佳的工作效率和节能效果。**材料优质：**所有产品均采用高品质的材料制造，保证了设备的稳定性和长寿命。

除了节能环保外，我们的产品在使用过程中还具有以下优点：

**噪音低：**优化的运行结构和材料选择，使得设备运行时噪音大幅降低，给工作环境带来更好的舒适性。**维护方便：**产品的维护保养非常简便，只需定期清洁和润滑即可，有效减少了维修成本和停机时间。**安全可靠：**设备具备完善的安全保护装置，任何意外情况发生时都能及时切断电源，保障操作人员的安全。

最后，我们还要强调产品的质量保证和良好的售后服务。我们一直倡导“以客户为中心”的经营理念，秉持着对每个客户负责的态度。不论产品的售前、售中还是售后，我们都将提供优质的售后服务，确保客户的满意度和长久的合作关系。

根据输送液体的温度、压力、粘度和有无颗粒等情况，屏蔽泵可分为以下几种：

#### (1)基本型

输送介质温度不超过120℃，扬程不超过150m。其它各种类型的屏蔽泵都可以在基本型的基础上，经过变型和改进而得到。

#### (2)逆循环型

在此型屏蔽泵中，对轴承润滑、冷却和对电机冷却的液体流动方向与基本型正好相反。其主要特点是不易产生汽蚀，特别适用于易汽化液体的输送，如液化石油气、一氯甲烷等。

#### (3)高温型

一般输送介质温度高350℃，流量高300m<sup>3</sup>/h，扬程高115m，适用于热介质油和热水等高温液体。

#### (4)高熔点型

泵和电机带夹套，可大幅度提高电机的耐热性。适用于高熔点液体，温度高可达250℃。夹套中可通入蒸汽或一定温度的液体，防止高熔点液体产生结晶。

#### (5)高压型

高压型屏蔽泵的外壳是一个高压容器，使泵能承受很高的系统压力。为了支承处于内部高压下的屏蔽套，可以将定子线圈用来承受压力。

#### (6)自吸型

吸入管内未充满液体时，泵通过自动抽气作用排液，适应于从地下容器中抽提液体。

#### (7)多级型

装有复数叶轮，适用于高扬程流体输送，扬程可达400m。

#### (8)泥浆型

适用于输送混入大量泥浆的液体。