

胶球铜浮球阀DN15--DN50

产品名称	胶球铜浮球阀DN15--DN50
公司名称	东莞市莞城川源水暖阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HY 材质:铜
公司地址	广东东莞市莞城新苑街198巷1号
联系电话	0086 769 22486272

产品详情

技术规范：

- 1、工作温度：0-60 ° c
- 2、工作介质：水或其它液体
- 3、工作压力：<1.0mpa
- 4、连接方式：螺纹连接

浮球阀的工作原理

浮球阀是有阀体、活塞、连杆和浮球等几个主要部件构造而成，应用杠杆原理工作。当水箱水位低时，浮球随水位降低，通过固定浮球的连杆带动阀体内的活塞往外拉，使阀体和活塞之间产生空腔，能够使自来水进入水箱；当水箱水位到设定的高度位置时，浮球随水位上升所产生的力通过连杆把阀体内的活塞往阀体内推，由于活塞的顶端安装有密封橡胶垫圈，阀体内的出水口又加工的比较平整、光滑，当浮球的浮力超过自来水压力时，安装有密封橡胶垫圈的活塞与阀体内的出水口被顶紧密封，自来水也就被浮球阀关闭了。

更多详情欢迎致电：4008-388-226 或13609690526/13631771199

本产品的品牌是恒裕，型号是HY，材质是铜，形态是角式，连接形式是螺纹，驱动方式是水力控制，流动方向是单向，公称通径是DN15--DN50，零部件及配件是阀体，外形是中型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直角式，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50