

# SMC电磁阀VT317-5G-02

产品名称	SMC电磁阀VT317-5G-02
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:VT317-5G-02
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

## 产品详情

1.安装与使用。\*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。\*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。\*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。\*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。\*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。\*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。\*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。\*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。\*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。2.规格\*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。\*工作介质:空气\*使用压力范围：0.1-1.0mpa.\*保证耐压力：1.5mpa.\*工作温度：-20-80度。\*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.\*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.\*缓冲形式：防撞垫。\*接管口径：m5x0.8.pt1/8.pt1/4.pt3/8.\*订货码：cxsm.\*磁石代号;s\*缸径：12-100mm

本产品的加工定制是是，品牌是SMC，型号是VT317-5G-02，材质是铜，连接形式是焊接，公称通径是10（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是100，流动方向是双向，形态是针式，零部件及配件是配件，用途是止回