

全自动翻转式振荡器-捷宸仪器

360度加热恒温4/8/10多工位旋转摇床晃瓶机2升

产品名称	全自动翻转式振荡器-捷宸仪器 360度加热恒温4/8/10多工位旋转摇床晃瓶机2升
公司名称	浙江捷宸仪器设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市越城区东浦街道群贤路群贤198文 创园16#综合楼A4-02
联系电话	17126685555

产品详情

- JCFZ-2 (2工位常温型、每工位2L) 3200元
- JCFZ-4 (4工位常温型、每工位2L) 3400元
- JCFZ-6 (6工位常温型、每工位2L) 4400元
- JCFZ-8 (8工位常温型、每工位2L) 5150元
- JCFZ-10 (10工位常温型、每工位2L) 5400元
- JCFZ-12 (12工位常温型、每工位2L) 6000元
- JCFZ-16 (16工位常温型、每工位500ML) 7400元
- JCFZ-20 (20工位常温型、每工位250ml) 7300元
- JCFZ-20 (20工位常温型、每工位500ML) 8200元
- JCFZ-20 (20工位常温型、每工位2L) 9800元
- JRFZ-6 (6工位加热型、每工位2L) 6500元
- JRFZ-8 (8工位加热型、每工位2L) 7200元
- JRFZ-10 (10工位加热型、每工位2L) 8500元

JRFZ-12 (12工位加热型、每工位2L) 9000元

JLFZ-6 (6工位制冷型、每工位2L) 9000元

JLFZ-8 (8工位制冷型、每工位2L) 9500元

JLFZ-10 (10工位制冷型、每工位2L) 10000元

JLFZ-12 (12工位制冷型、每工位2L) 11500元

JQFZ-6 (6工位加热制冷型 控温4-60度) 9500元

JQFZ-8 (8工位加热制冷型 控温4-60度) 10000元

JQFZ-10 (10工位加热制冷型 控温4-60度) 11300元

JQFZ-12 (12工位加热制冷型 控温4-60度) 12500元

JRFZ加热型温度范围：室温-60度！

JLFZ制冷型温度范围：4度-室温！

JQFZ加热制冷型温度范围：4-60度！

该产品属于定制产品，发货日期请咨询客服

该产品可以非标定制你需要的工位、容量、温度等

也可邮寄的容器来按照你的容器定制！

详情请讯171-2668-5555！

常温型

一、产品简介

翻转振荡器是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）与《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T300-2007）规定设备。同时也是美国EPA方法1311选用设备。

含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中，遇水浸沥，使其中的有害物质迁移转化，污染环境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验室模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阈值时，则该废物具有浸出毒性。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据，也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。

适用范围

环境监测、科研机构、高校实验室、化工厂、厂矿、农科院、危险废物处理站、林业部门、食品及药品分析、海关等。

二、技术指标

常温型除20工位的是每个工位250ML外，其他的都是2L每工位容量！

调速范围	起动-60次/分
定时范围	正反转：99分99秒，停止0-999秒
工作电源	AC220V 50Hz

三、使用前安全须知

- 1、使用前请仔细阅读本说明书。
- 2、机器的工作平台不能过度平滑（例如瓷砖等）。
- 3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。
- 4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。
- 5、调速应从低速向高速慢慢起动。
- 6、机器在高速振荡时可能会有一定的移位，因此在使用时应有人看管。
- 7、机器工作时翻转机构旋转运动，使用时人请注意安全，禁止接触旋转机构，防止造成伤害，严禁小孩接近。

控温型

恒温翻转式振荡器具体说明：

- (1) 内胆为全不锈钢材质，外型美观大方，易于清洁。
- (2) 推拉式保护罩、防漏液沉孔设计，确保设备安全运行。
- (3) 有机玻璃观察窗，透明可视，运转情况一目了然。
- (4) 可靠的安全装置，具有过负载保护、漏电保护、箱门打开自动断电等功能。

- (5) 温度实时控制，温度波动小。
- (6) 圆盘夹扣式固定，保证样品瓶牢靠。
- (7) 转速数显调节，翻转方式和转动时间可自行设定，样品震荡效果好。
- (8) 提供多种翻转方式，正转、反转、正反转，高速、低速。
- (9) 长时间连续运行平稳、噪音低，负重能力大，维护方便，使用寿命长。
- (10) 兼容性好，可放置2L玻璃瓶、PE瓶Teflon瓶及零顶空萃取容器（选配）

恒温翻转式振荡器技术参数：

产品型号	JRFZ-6	JRFZ-8	JRFZ-10	JRFZ-12
样品瓶数量	6个	8个	10个	12个
样品瓶容积	2 L/瓶			
额定电压	220 V, 50HZ			
电机功率	90 W	120 W	140 W	160 W
转动方式(1)	单向/双向			
转速	0~60 r/min可调			
时间控制(2)	0~99h59min			
正反转时间控制	客户可自由设定正转、反转、停止时间			
温控范围	室温-60	室温-60	室温-60	室温-60
温度分辨精度	0.1	0.1	0.1	0.1
材质	内胆全不锈钢			
温馨提示	特殊规格可以订制			