

厦门玻璃钢喷淋塔净化塔生产商 24小时运行 一对一服务

产品名称	厦门玻璃钢喷淋塔净化塔生产商 24小时运行 一对一服务
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21845.00/套
规格参数	品牌:格菲普 型号:需定制 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢喷淋塔是一种常用的化学废气处理设备，用于去除工业废气中的有害气体。它由玻璃钢材料制成，具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等优点，广泛应用于化工、电子、医药等行业。

工作原理

玻璃钢喷淋塔的工作原理是通过将废气从底部引入塔体内，并在塔体内与喷淋液体逆流接触，使废气中的有害气体被吸附在液体中，从而达到净化的目的。喷淋液体通常是碱性或酸性的，可以根据废气的性质选择不同种类的液体。

结构特点

玻璃钢喷淋塔的主要结构由塔体、进气口、出气口、喷淋头、液面计等组成。塔体通常由内壁、外壁和隔板组成，内壁和外壁之间填充有隔热材料，以保证塔体内部温度的稳定。进气口和出气口通常位于塔体的上部和下部，以便废气的进出。喷淋头通常分布在塔体上部，用于将液体均匀喷淋到塔体内部。液面计通常位于塔体的下部，用于监测液体的液位，以便及时补液。

应用范围

玻璃钢喷淋塔可以用于处理各种有害气体，如二氧化硫、氯气、氮氧化物等。它广泛应用于化工、电子、医药等行业，特别是在硫酸、盐酸、氯化氢等有害气体的处理中，具有广泛的应用前景。

总结

玻璃钢喷淋塔是一种常用的化学废气处理设备，具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等优点，广泛应用于化工、电子、医药等行业。它的工作原理是将废气与喷淋液体逆流接触，使废气中的有害气体被吸附在液体中，从而达到净化的目的。在实际应用中，可以根据废气的性质选择不同种类的液体，并根据需要进行

调整，以达到处理效果。

喷淋塔 本实用新型涉及一种喷淋塔，其包括一塔体，设置在所述塔体上部的进液装置，设置在所述塔体下部的进气装置，设置在所述塔体顶部的出气口，设置在所述塔体底部的出液口，以及设置在所述进液装置和进气装置之间填料层，所述填料层由水平横向排列棒体和水平纵向排列的棒体间隔组成，其特征在于：在所述棒体表面设置有用於均匀导液的凹凸道，所述任一层棒体的排列与相隔一层的同方向排列的棒体错开一定距离。本实用新型在棒体表面设置了凹凸道，并将任一层棒体的排列与相隔一层同方向排列的棒体错开一定距离，因此当进液装置向下喷淋液体时，可以形成均匀细小水滴，且阻力降低，即使是棒体安装的水平位置稍有偏差，也不影响喷淋效果。本实用新型可以广泛用于空调冷却系统、水处理吹脱系统、废气处理吸收系统等领域。

玻璃钢喷淋塔设备采用玻璃钢材质具有以下优势：

1. 本脱硫除尘器适用于蒸汽或热水锅炉消烟除尘及脱硫，效果均达到国家大气排放标准。
2. 该产品结构严密，具有良好的密封性能和耐腐蚀性能，且造价低使用寿命长。
3. 设备体积小，重量轻。安装移装方便，便于实现多级除尘。
4. 采用了先进的喷淋水膜技术，提高了喷淋效率，节约了循环水用量。
5. 对烟气的总量和烟气中的SO₂浓度、波动适应性强，适应0.9-8%的煤中含硫量。
6. 本产品为湿式，水与气充分交换，微小尘粒通过水雾吸附下来，排出的水经过沉淀封闭循环使用。一方面节约水资源，另一方面防止水流入下水道，造成二次污染。在水中加入石灰水溶液，使水中的PH值大于6即可得到满意的脱硫效果。
7. 具有先进的除尘性能，解决了各种应用旋风原理工作的除尘器因锅炉负荷下调造成除尘效率降低的缺点。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

- 。 玻璃钢水箱
- 玻璃钢洗涤塔
- 。 玻璃钢生物滤池
- 。 玻璃钢吸收净化塔
- 。 玻璃钢化粪池