

# 国内生产大型非标储罐的企业，国内生产大型非标压力容器的企业， 菏泽花王容器

产品名称	国内生产大型非标储罐的企业，国内生产大型非标压力容器的企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内生产大型非标储罐的企业，国内生产大型非标压力容器的企业，菏泽花王容器多层可燃气体压缩机厂房的楼板采用透空钢格板作为操作平台，也是为了防止可燃气体积聚。由于压缩机组是自动操作控制，平时操作人员较少，因此，当楼板采用透空钢格板时，上下层连通，该层的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。5.3.2 为避免可燃气体积聚，工艺设备尽量采用露天、半露天布置，半露天布置包括敞开式或半敞开式厂房布置。液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵发生火灾事故的概率较高，应尽量避免在其上方布置甲、乙、国内生产大型非标储罐的企业，国内生产大型非标压力容器的企业，菏泽花王容器丙类工艺设备。如必须布置，应用非燃烧材料的封闭式楼板隔离保护。若在操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵上方布置操作温度低于自燃点的甲、乙、丙类可燃液体设备时，可燃液体一旦泄漏落到下方操作温度等于或高于自燃点的泵上，就可能被引燃。因此，设置不燃烧材料的无泄漏楼板，可以减少发生事故的的概率。

液化烃泵、可燃液体泵露天或半露天布置时，液化烃泵、国内生产大型非标储罐的企业，国内生产大型非标压力容器的企业，菏泽花王容器操作温度等于或高于自燃点的泵及操作温度低于自燃点的泵应分组布置，其防火间距按表5.2.1执行。为了节约装置占地，节省管道，过去习惯将装置的泵集中布置在装置的管架下方。但是，近年来，有些石油化工企业管架下的液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体的泵发生泄漏着火，不仅将管架上管道烧毁，而且将管架上的电缆桥架、国内生产大型非标储罐的企业，国内生产大型非标压力容器的企业，菏泽花王容器仪表槽盒及布置在管架上的设备烧毁，造成很大损失。因此，规定不宜把液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵布置在装置管架下方。5.3.3 本条第1款：操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵发生火灾事故的几率较高，液体泄漏后自燃是“潜在的点火源”；液化烃泵泄漏的可能性及泄漏后挥发的可燃气体量都大于操作温度低于自燃点的可燃液体泵，国内生产大型非标储罐的企业，国内生产大型非标压力容器的企业，菏泽花王容器故规定应分别布置在不同房间内。