

自动插件机、插件机、贴片机、提供销售、租用及驻厂加工服务

产品名称	自动插件机、插件机、贴片机、提供销售、租用及驻厂加工服务
公司名称	东莞市威杰电子有限公司
价格	面议
规格参数	尺寸:150*180*180 电源电压:220V
公司地址	东莞市塘厦镇科苑城科苑一路11A永昌工业区内的贵昌楼
联系电话	0769-87921020 13326858726

产品详情

立式自动插件机6380 设备简介

1：功能：对编带为垂直插入pcb的零件进行全自动插件；2：主要可插对象：对编带的三极管系列，编带的电容系列,发光二极管及其它垂直插件在pcb板上的编带电子零件；3：插件跨距：2.5mm或5.0mm。(注：跨距是指:零件插入pcb的空位的零件a脚到b脚之尖的距离)4：速度：20000颗零件/小时；5：站位：站位可为20，40，60，80站；（注：站位是指：同时可上多少种不同的材料）6：状态：正常生产中；7：出厂年份：2005年出厂；8: 厂家:美国环球；（universal)9:用电功率:1.5kw/小时10.该机器可插1.5米长的pcb板

连体自动插件机6241f 设备简介

1：功能：零件本体与pcb板平贴的电子零件进行全自动插件；2：主要可插对象为：编带的二极管系列，编带的电阻系列，编带的色环电感系列，光线（跳线）或其它的编带平贴pcb的电子零件；3：插件跨距：最小为5mm，最大为22mm;(注:跨距是指:零件插入pcb的空位的零件a脚到b脚之尖的距离)4：速度：32000颗零件/小时；5：状态：正常生产中；6：出厂年份：2007年出厂；7: 厂家:美国环球;（universal)8：耗电:1.5kw/小时;9:机器尺寸:长4.2m 宽1.8m 高1.8m(60站

smt 2050 设备简介1.重量 1400 (kg)

2. 电源 三相ac200-415 (v)

3 贴片速度 13200cph (粒/小时) 分辨率 $\pm 0.05\text{mm}$ (mm) 自动手 动自动4.型号 ke-2050 品牌 juki 高速贴片机ke-2050 5.参数: 13,200cph：芯片(激光识别 / 实际生产工效) 激光贴片头 $\times 1$ 个 (4吸嘴)

0603 (英制0201) 芯片 ~ 20mm方形元件、或26.5 × 11mm 0402 (英制01005) 芯片为出厂时选项
贴装速度条件不同时会有差异 基板尺寸 m基板用(330 × 250mm)

6. l 基板用(410 × 360mm) l wide(510 × 360mm)7. e 基板用(510 × 460mm) - 元件尺寸 激光识别
0603芯片 (英制 0201) 芯片 ~ 20mm方元件或26.5 × 11mm (0402 (英制01005) 芯片需要选项)
元件贴装速度 芯片元件 13,200cph *1 元件贴装精度 激光识别 ±0.05mm 元件贴装种类
最多80种 (换算成8mm带) 8.装置尺寸*2 (w × d × h*3) 1,400 × 1,393 × 1,440mm

6241连体卧式机设备简介

1: 功能: 零件本体与pcb板平贴的电子零件进行全自动插件; 2: 主要可插对向为: 编带的二极管系列, 编带的电阻系列, 编带的色环电感系列, 光线(跳线)或其它的编带平贴pcb的电子零件; 3: 插件跨距: 最小为5mm, 最大为22mm;(注:跨距是指:零件插入pcb的空位的零件a脚到b脚之尖的距离)4: 速度: 160 00颗零件/小时(理论); 5: 状态: 正常生产中; 生产状况及佳6: 出厂年份2000-2002年出厂;7: 新旧程度:九成新;8: 厂家:美国环球; (universal)9: 耗电:1.5kw/小时;10:机器尺寸:长4.8m 宽1.8m 高1.8m(40站)

6292双头卧式插件机 设备简介

介

1: 功能: 经排立机编好带的电子零件(对编带且是零件本体与pcb板平贴的电子零件)进行全自动插件; 2: 主要可插对向为: 编带的二极管系列, 编带的电阻系列, 编带的色环电感系列, 光线(跳线)或其它的编带平贴pcb的电子零件; 3: 插件跨距: 最小为5mm, 最大为20mm;(注:跨距是指:零件插入pcb的空位的零件a脚到b脚之尖的距离)4: 速度: 22000-28000颗零件/小时; 5: 状态: 正常生产中; 6: 出厂年份: 1999-2002年出厂; 7: 厂家:美国环球; (universal)8: 耗电:1.5kw/小时;9:尺寸:长:1.7m 宽:1.8m 高:1.6m

2596排列机 设备简介1: 功能: 对编带的二极管, 编带的电阻, 编带的电感及光线系列进行二次有序编带; 以供卧式机插件专用; 2: 可有序编带对象: 向为二极管, 电阻, 色环电感, 光线; 3: 速度: 25000-28000颗零件/小时; 4: 状态: 正常生产中; 5: 站别: 站位可为20, 40, 60, 80, 100, 120站; (注: 站位是指: 同时可上多少种不同的材料)带跳线站; 5: 出厂年份: 1999-2004年出厂; 6: 厂家:美国环球; (universal)7: 耗电:1.5kw/小时;8:尺寸:长:宽:1m 高:1.8m 长2.4m(20站)每追加20站为1m

6360立式自动插件 设备简介

1: 功能: 对编带为垂直插入pcb的零件进行全自动插件; 2: 主要可插对象: 对编带的三极管系列, 编带的电容系列, led发光二及管等及其它垂直插件在pcb板上的编带电子零件; 3: 插件跨距: 2.5mm或5.0mm。(注:跨距是指:零件插入pcb的空位的零件a脚到b脚之尖的距离)4: 速度: 8000-12000颗零件/小时; 5: 站位: 站位可为20, 40, 60, 80站; (注: 站位是指: 同时可上多少种不同的材料)6: 状态: 正常生产中; 7: 出厂年份: 1999-2005年出厂; 8: 厂家:美国环球; (universal)9:耗电:1.5kv/小时;10:尺寸:宽:1.8m 高1.7m 长3.5m(20站)如加站20站为1m

11: 插 led 灯板, 最长可以插 1.5 米的 pcb

美国环球自动插件机是现目前最节省人工成本, 提高生产效率产品品质及性价比最高的插件机!

我司所有提供的自动插件设备及smt设备, 我司在提供销售的同时还可为客户提供租用服务及驻厂加工服务! 欢迎有需求的前来我司参观考察!

本产品的加工定制是是，尺寸是150*180*180，电源电压是220V，功率是1500W，品牌是环球，型号是629
2ABC6241D6360DE6293，用途是电子零件自动插件到PCB板上，重量是800KG，自动手动是自动