

快速端子插件机,高品质的保证,电路板组装专家

产品名称	快速端子插件机,高品质的保证,电路板组装专家
公司名称	上海智杰自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	尺寸:2160*1450*1600mm 电源电压:220VAC
公司地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号2 2幢701室
联系电话	021-54731506 13510815376

产品详情

全自动端子插件机介绍广东深圳联系人: 林机先生13510815376linkeed_lam@126.com

本设备用于在印刷电路板 (pcb) 上自动插入各种规格的端子并具有加强其附着强度的功能。1. 操作系统: 在windows 环境下运行的操作软件,生产数据、管理数据、全部i/o信号的诊断、设备可调参数等均可在带有触摸屏的主机上完成,界面人性化,高科技技术的应用使设备简洁高效,上手容易,操作性佳。2. 插件速度: 0.45 秒/件(理论值),采用松下ac 伺服驱动,高速度低噪音,运动稳定。3. 视觉系统: 工业专用高清相机与自主二次开发的视觉校正软件组成机器视觉,可视pcb孔位与所输坐标的偏差,自动校正所有坐标与实际pcb 孔位对中,快速自动校正,确保插件精准,大大提高编程效率。4. 自动检测补插: 当插入错误时,自动检测补插功能可实现自动检测并自动补插,提高机器运行率。5. 相关设备参数: 1) 插件元件对象: 各种类型端子。设置1-2 个插件头,可插不同种规格的端子。2) 装卸pcb 时间: 3s3) 元件包装方式: 卷装/散装4) 可应用的pcb 尺寸: 最大480mm × 390mm; 最小50mm × 50mm5) 可插件范围: 最大460mm × 360mm6) 元件固定方式: 按客户的工艺要求配置底模固定7) 控制系统: 工业电脑 + 运动控制卡高效控制8) 显示系统: 带触摸屏的17寸彩色液晶显示器9) 送料系统: 由自主研发的送料器送料10) x—y 工作台移动单位: 0.001mm/脉冲11) 编程功能: 在线视觉编程、视觉校正、excel 编程12) 数据输入: usb 接口导入、手工录入13) 控制模式: 自动、手动。14) 通信接口: rs—232c15) 电源: 单相220v ac 50/60hz 2kva .16) 空气压力: 5—6 kg /cm217) 噪音: 75db18) 环境温度: 10 —35 19) 环境湿度: 30%—70%20) 耗气量: 0.6m3/min21) 设备外形尺寸: 2160*1450*1600mm22) 设备重量: 1200kg

本产品的加工定制是是,尺寸是2160*1450*1600mm,电源电压是220VAC,功率是360W,品牌是智杰,型号是YT-1001,用途是自动化插入端子,电路板组装,重量是1200KG,自动手动是自动,属性是属性值