

## LED散装插件机，新泽谷自动插件机，

产品名称	LED散装插件机，新泽谷自动插件机，
公司名称	上海适普电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	尺寸:1200 电源电压:380
公司地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼（注册地址）
联系电话	86-021-67614781 13651677793

## 产品详情

xg-3000自动立式插件机系列机器,最新最实用的立式机，独立的多套数的伺服控制系统,完成高稳定的插件性能，达到高速度高密度的完美效果.应用软件基于中文windows2000系统,操作界面简单易懂,实现人机界面的对话,实践经验和科学理论的结合带给你产品品质和生产效率的提升。国家大力发展led行业，新泽谷为了满足市场新的需求，改进产品xg-3000可带振动盘，把散装的led倒在振动盘上，机器自动识别极性、自动识别好坏，自动排序，通过导轨自动送料，是市场上效率最高led插件设备。

1	周期速率:	18000pcs/h（软件系统升级可提速）
2	插入率:	小于300ppm
3	插入方向:	360度 增量为1度。
4	引线跨距:	双间距2.5/5.0mm
5	基板尺寸:	最小50mm*50mm，最大450mm*450mm
6	基板厚度:	0.79-2.36mm
7	元件规格:	最大高度为23mm，最大直径为13mm
8	元件种类:	电容器、晶体管、三极管、led灯、按键开关、电阻、连接器、线圈、电位器、保险丝座、熔断丝等立式编带封装料。
9	元件引线剪脚长度:	1.2-2.2mm(可调)
10	元件引线弯脚角度:	10-35度(可调)
11	料站数量:	60站（推荐使用站数），可选（10-100站）
12	机器尺寸:(长*宽*高)	主机尺寸1.8米*1.6米*2.0米.料站尺寸0.5米*0.6米*0.76米

13	机器重量:	750kg ( 40站)
14	使用电源:	220v , ac ( 单相 ) 50/60hz ,
15	不间断电源:( ups)配置	断电后可运行15分钟
16	使用功率:	960w ( 节能型 )
17	使用气压:	0.6mpa以上
18	用气量:	小于0.3立方米/分钟
19	使用环境温度:	29摄氏度以下.
20	机器噪音:	小于65分贝
21	孔位校正方式:	影像视觉系统,多点mark视觉校正.
22	驱动系统:	ac伺服,ac马达
23	数据输入方式:	usb接口输入(excel文档格式),
24	控制系统:	中文操作界面(windows系统控制平台)戴尔液晶显示器
25	元件密度:	高密度插入方式
26	工作台运转方式:	顺时针和逆时针方向
27	线路板输送方式:	手工/自动可选

本产品的加工定制是是，尺寸是1200，电源电压是380，功率是3KE，品牌是XZG，型号是XG3300，用途是LED插件，重量是1200KG，自动手动是自动