

# 天然气管道用泡沫玻璃管壳厂家电话

产品名称	天然气管道用泡沫玻璃管壳厂家电话
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

天然气管道用泡沫玻璃管壳厂家电话 低密度发泡玻璃管

泡沫玻璃保温板是一种绿色环保的建筑保温材料，它以碎玻璃为主要原料，加入发泡剂和助剂，经研磨、发泡、退火、切割而制成的一种无机闭孔的保温材料。泡沫玻璃保温板适用于各种建筑物的保温隔热、防水防火，长期使用性能不降低，使用寿命与建筑物同步。

施工环境控制从对焊接质量影响因素的分析中，可以发现现场环境会影响施工的质量，因此在施工前需要对环境进行良好的控制，主要是防风措施需要尽可能落实，另外就是温度的控制，若是温度过低，就会产生冷纹裂，这是焊接中需要注意的问题，但是温度若是过高也会造成质量问题。防风方面主要是搭建防风棚，若是风速过高就要禁止施工，在雨天也要禁止施工。

由于其诸多突出的特点，适用于各种类型的工业与民用建筑的屋面、墙体的保温隔热;深冷、高温、腐蚀环境中的保温隔热;恒温恒湿机房、实验室的保温隔热。它性能优越、耐久、且造价适中，综合经济效益高、施工方便，是一种既安全可靠，又经久耐用的建筑节能保温材料。

天然气管道用泡沫玻璃管壳厂家电话 低密度发泡玻璃管

天然气管道用泡沫玻璃管壳产品性能

1.防火隔热：天然气泡玻璃保温板是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。因其闭孔率>95%，从而具有很好的隔热性能。

2.保温性能好：产品容积轻，体积干密度为180—250kg/m<sup>3</sup>；导热系数低，小于0.06w/m.k；吸水率低，小于8%；是理想的保温、隔热材料。

3.抗压强度高、粘结力强：泡沫玻璃保温板抗压强度高，大于0.5Mpa；系统材料具有良好的相容性，与

墙体粘结强度高；板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。

4. 隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，减少噪声影响，改善居住环境。

5. 与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，与建筑物同寿命。建筑物设计寿命为50—100年，有机类材料的使用寿命大多为20—25年，二次施工成本大，环境污染大，且给人们生产生活带来不便。

6. 施工简便、周期短：专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。

7. 节能、环保、利废：以水泥和粉煤灰为主要原材料，高温下不会燃烧和产生有毒气体，无放射性，属于安全环保产品；生产、施工及使用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。同时，作为利废产品符合国家节能减排产业政策。