

插件机、集适插件机、LED插件机

产品名称	插件机、集适插件机、LED插件机
公司名称	集适自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	尺寸:1800mm × 1600mm × 2000mm 电源电压:220
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢2051室
联系电话	021-64130178 13818748668

产品详情

产品图片：

技术参数：

理论速度	speed	18000点/小时（软件系统升级可提速）
插入不良率	non-performing rate	小于300ppm
插入方向	insert direction	0—360度 增量为1度。
引线跨距	lead span	双间距2.5mm/5.0mm
基板尺寸	pcb size	最小50mm*50mm，最大450mm*450mm
基板厚度	pcb thickness	0.79-2.36mm
元件规格	components specifications	最大高度为23mm，最大直径为13mm
元件种类	components kind	电容器、晶体管、三极管、led灯、按键开关、线圈、电位器、保险丝座、熔断丝等立式
元件引线剪脚长度	components length	1.2-2.2mm(可调)
元件引线弯脚角度	components arc	10-35度(可调)
料站数量	feeder quantity	60 站（推荐使用站数），可选（10-100站）
机器尺寸(长 × 宽 × 高)	machine size (l × w × h)	主机尺寸1800mm × 1600mm × 2000mm
料站尺寸	feeder size	500mm × 600mm × 760mm
机器重量	machine weight	750kg（40站）
使用电源	power supply	220v，ac（单相）50/60hz，2.0kva;

系统保护	system protection	不间断电源(ups)配置, 断电后可运行15分钟
使用功率	working power	1.6kw (节能型)
使用气压	air pressure	0.6--0.8mpa
用气量	air consumption	0.3立方/分钟
使用环境温度	working temperature	29摄氏度以下.
机器噪音	machine noise	65分贝
孔位校正方式	coordinate correction	机器视觉系统,多点mark视觉校正.
驱动系统	driving system	ac伺服,ac马达
数据输入方式	data input method	usb接口输入(excel文档格式),
控制系统	control system	中文操作界面(windows系统控制平台)液晶
元件密度	components density	高密度插入方式
工作台运转方式	workstations running way	顺时针和逆时针方向
线路板输送方式	pcb transfer mode	手动/自动可选

本产品的加工定制是否, 尺寸是1800mm × 1600mm × 2000mm, 电源电压是220, 功率是1.5KW, 品牌是C HIPBEST, 型号是XG-300, 用途是插件, 重量是750KG, 自动手动是自动