

PPS 日本DIC CZ-2060-A1 增强级

产品名称	PPS 日本DIC CZ-2060-A1 增强级
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:日本DIC 型号:CZ-2060-A1原料 性能:PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

PPS特性及优点：超耐高温、尺寸稳定不易变形、电气性能jijia、耐化学性腐蚀、防火阻燃、电绝缘性能优、耐电弧性好。PPS长期耐温RTI可达200度以上，热变形温度270度以上。力学性能优良，具高刚性、高抗蠕变性、更具有加工性能好，吸水率低、成型收缩率小、尺寸稳定性好、耐辐射等性能。*PPS的突出性能有:刚韧jijia;强韧性;良好的耐热性能,可在200~260 温度范围内使用；耐腐蚀；电性能优异；机械性能优异；阻燃性能好；不吸水。在很多领域代替金属应用。*PPS用途说明：本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁规定路等行业中，制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件；制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等；制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等；制作使用环境苛刻的电机零件、端子；制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作高档热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲。适宜二次加工。

成型性能

- 1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。
- 2.流动性介于ABS和PC之间，凝固快，收缩小，易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。

应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面。

PPS日本油墨CRZ1200

PPS日本油墨CRZ1400

PPS日本油墨CZ-2060-A1

PPS日本油墨EC-10

PPS日本油墨FCZ-1350

PPS日本油墨FZ 1140-B2 BK

PPS日本油墨FZ-1120 BK

PPS深圳东丽A390M65

PPS深圳东丽A400M

PPS深圳东丽A503-X05-BK

PPS深圳东丽A504FG1

PPS深圳东丽A504X90

PPS深圳东丽A504X90 BK

PPS深圳东丽A504X90-NC