

FCA-02C LV-16-F-05+BOLT台湾纳荣NEURON电磁阀

产品名称	FCA-02C LV-16-F-05+BOLT台湾纳荣NEURON电磁阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

PEBR-03G-130-M20在漏斗体后壁上设置有清扫皮带的可拆卸式清扫装置，所述可拆卸式清扫装置包括可拆卸式刮料板，可拆卸式刮料板通过夹持器组件和压紧件连接成一体。

11.头部护罩内壁上固定有导流板安装座，导流板上端设有转轴，导流板通过转轴悬挂在导流板安装座中。

12.所述的头部护罩内，沿物料进入方向，依次安装有第一层密封挡帘和第二层密封挡帘。

13.在头部护罩的侧壁上开有观察门。

14.所述导流板接料端和出料端均呈弧形，所述导流板整体结构为弧形曲线收口结构，底部呈u形截面。

15.所述漏斗体下方设置有出料口法兰，出料口法兰为多边形结构。

16.所述头部护罩顶板与侧板采用螺栓连接分体式结构。

17.所述蜗轮采用青铜材料制成，丝杆采用40钢制成。

18.相对于现有技术，本实用新型的优点是：通过在漏斗外侧设置导流板的调节装置，旋转手轮即可在线jingque调节物料落点，因此调节十分方便；并且还可以在一定范围内实现无级调节物料的落点，能够较为jingque地纠正物料在受料系统的位置，对下一级受料皮带系统的堵料、冲击、跑偏等不足都起到了很好的抑制作用。由于该调节装置为蜗轮蜗杆传动，调节过程中具有冲击载荷小，传动平稳，噪声低等特点，同时又具有很好的自锁性。通过在漏斗体后壁上设置可拆卸式清扫装置可以解决由于清扫器与回程皮带贴合不紧密造成皮带清扫不干净等问题。而对于漏斗体的结构设计取消了传统漏斗体的折线拐角，避免转运过程中遇到物料湿度较大时出现漏斗壁积料挂料情况发生。

台湾NEURON节流阀CA-02C-30

台湾NEURON电磁阀RD-06C-M

台湾NEURON电磁阀QBR-06G-M-31

台湾NEURON电磁阀FCA-02C

台湾NEURON电磁阀PEBR-03G-130-M20

台湾NEURON电磁阀PBR-06G-M-31

台湾NEURON电磁阀LV-32-B

台湾NEURON电磁阀LV-50-B

台湾NEURON电磁阀LV-40-B-NV

台湾NEURON电磁阀LV-32-QB-NV

台湾NEURON电磁阀LV-25-D-20

台湾NEURON电磁阀LV-25-C-05+BOLT

台湾WILSHEN伟圣单向阀

CRG系列单向阀部分型号：

CRG-03-05-20-SE CRG-06-05-20-SE CRG-10-05-20-SE

CRG-03-50-20-SE CRG-06-50-20-SE CRG-10-50-20-SE

CRG-03-75-20-SE CRG-06-75-20-SE CRG-10-75-20-SE

CRG-03-05-10-SE CRG-06-05-10-SE CRG-10-05-10-SE

CRG-03-50-10-SE CRG-06-50-10-SE CRG-10-50-10-SE

CRG-03-75-10-SE CRG-06-75-10-SE CRG-10-75-10-SE

台湾WILSHEN伟圣液控方向阀

DHG系列液控方向阀部分型号：

DHG-04-3C2-ET-50-A220-10-AB-K DHG-04-3C3-ET-50-A220-10-AB-K

DHG-04-3C4-ET-50-A220-10-AB-K DHG-04-3C5-ET-50-A220-10-AB-K

DHG-04-3C6-ET-50-A220-10-AB-K DHG-04-2B2-ET-50-A220-10-AB-K

DHG-04-2B3-ET-50-A220-10-AB-K DHG-04-2D2-ET-50-A220-10-AB-K