

在线式苯检测仪、在线式苯浓度检测仪

产品名称	在线式苯检测仪、在线式苯浓度检测仪
公司名称	深圳市鹏雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鹏雷 型号:PN-60-C6H6
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道196号A座13楼-01
联系电话	13699876199

产品详情

产品名称：在线式苯检测仪
产品型号：pn-60-c6h6
产品特点：

防爆等级为exd ct4 高精度、长寿命的进口电化学传感器 自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿
防高浓度气体冲击的自动保护功能 全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单 三线制4~20ma输出、rs485信号输出（可选） 两个电缆进线口，方便现场安装 独立气室结构，传感器更换便捷

技术指标：

检测气体：空气中的苯 检测原理：电化学原理/ 可选光离子传感器 检测方式：固定、在线检测，扩散式测量 检测范围：0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm可选

分辨率：0.1ppm（0~100ppm）；1ppm（1000ppm以上）

精度：±3%fs 响应时间：30秒 恢复时间：60秒 防爆标志：exd ct4 防爆连接螺纹：3/4"npt
信号输出：4~20ma三线制标准电流(最大负载1500欧姆)；rs485通信接口(可选) 最大传输距离：1100米（2.5平方毫米铜芯电缆）工作温度：-20 ~ +50 相对湿度：10%~95%rh（非凝露）电源：24vdc±12vdc 最大功耗：2.5w 重量：约1.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是鹏雷，型号是PN-60-C6H6，测量范围是0-100ppm,500ppm,1000ppm,2000ppm,5000ppm可选，测量对象是空气中苯，测量精度是3%，分辨率是0.1ppm（0~100ppm）；1ppm（1000ppm以上），尺寸是183×143×107mm（mm），重量是1.5kg（kg），电压是24，电源是24，信号传输距离是1100米