

实验室高温箱式电阻炉

产品名称	实验室高温箱式电阻炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	5800.00/件
规格参数	温度:1000度1200度1400度1800度 炉膛材质:氧化铝纤维 陶瓷纤维 莫来石纤维 温控方式:pid程序仪表:主控+超温报警
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

尊敬的客户，欢迎您来到德耐热（上海）电炉有限公司！我们为您带来了一款高性能的实验室高温箱式电阻炉，为您提供高品质的加热设备。

该实验室高温箱式电阻炉具有多项的特性，是其温度控制能力。我们提供的温度档位有多种选择，包括1000度、1200度、1400度和1800度。这样的温度范围能够满足各类实验的要求，确保您的实验过程稳定可靠。

，实验室高温箱式电阻炉的炉膛材质采用了优质的氧化铝纤维、陶瓷纤维和莫来石纤维。这些材料具有良好的绝缘性能和高温抗性，还具有重量轻、耐腐蚀等优点，使得电阻炉在使用过程中更加安全可靠。

后，我们为实验室高温箱式电阻炉配置了先进的温控方式，采用了PID程序仪表和主控+超温报警系统，以确保温度控制的准确性和安全性。PID程序仪表能够根据实时温度反馈进行智能调节，实现温度控制；主控+超温报警系统则能够在温度超过设定范围时及时发出警报，并采取相应的保护措施，保证您的实验得到佳的温度环境。

通过以上对实验室高温箱式电阻炉的介绍，相信您已经对其功能和特性有了初步了解。现在，让我们来总结一下它的优势和可能的忽略的细节。

温度控制能力，满足多种实验需求

炉膛材质的选择经过精心考虑，确保安全可靠

先进的温控方式，保证温度控制的准确性和安全性

在您进行实验时，我们希望您能充分利用实验室高温箱式电阻炉的功能和特性，确保实验的顺利进行。无论是在学术研究、材料测试还是制药等领域，实验室高温箱式电阻炉都将是您的得力助手。

如果您对实验室高温箱式电阻炉还有任何疑问或需求，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。