

# 自主研发制造销售苯检测仪 进口苯报警器全年24小时在线检测

产品名称	自主研发制造销售苯检测仪 进口苯报警器全年24小时在线检测
公司名称	济南硕安电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:硕安 型号:RBK-6000
公司地址	济南市历下区化纤厂路7号4号楼1-1906室
联系电话	15966633939 15605413785

## 产品详情

苯检测仪选型：根据  
您的泄漏点数量选择报警器配置，每个泄  
漏点安装一个探头，1-200  
个探头随意选配，安装仅需将主机与探头之间连线，具体如下介绍或咨询客服。

我们的苯检测仪不仅是为安检而准备的，更是为了生产、财产、人身的安全。

我们承诺：资质齐全，保证通过安检，保证实实在在检测报警解除安全隐患。

### 一、苯检测仪特点

度~使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性

设计~系统采用模块化结构设计，便于系统的维护处理

置~实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配置

4.维护方便~整个产品设计采用模块化结构设计，便于系统组合和维护

5.安装简便~ 安装极为简单，可操作性强。6.多种信号输出~可输出4-20ma标准电流信号，485串口通讯  
接口，2 组报警无源继电器触点信号输出。

原装进口高性能电化学苯气体传感器，使用寿命长达3-5年以上； 响应速度快，测量精度高，苯检测

仪稳定性和重复性好，自动跟踪零点、满量程、温度补偿；防高浓度气体冲击的自动保护功能，具有良好的抗干扰性能；苯检测仪全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单；三线制4~20ma输出及rs485信号输出，继电器输出，数据恢复，数据存储（选配）等功能；两个电缆进线口，方便现场安装；独立气室结构，苯检测仪传感器更换便捷，无须现场标定；防爆等级为exd ct6。

## 二、苯检测仪探测器特点

仪器采用先进的16位超低功耗嵌入式微控制器 用户可自行设置高低报警点 重要操作需密码验证，有效防止误操作 苯检测仪标准三线制4-20ma电流信号输出，兼容现有报警控制单元或dcs(分散控制系统) rs485隔离数字信号与工厂上位机连接 led 数码管显示或lcd液晶显示 传感器故障自动识别并现场显示，同时输出相应故障电流信号 -40 ~ +70 温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性 苯检测仪标准三按键实现单人单点现场维护 现场两级光报警，继电器输出（外接声光报警器或驱动排风等外设备） 苯检测仪探测器可以更换同类型传感器，也可以更换不同气体种类的传感器，不同量程传感器模块，探测器自动识别，无需标定

## 三、苯检测仪技术参数

检测气体：苯

检测方式：扩散式

测量原理：电化学

响应时间：<100s

检测误差：±5%f.s

操作方式：触摸按键

显示方式：五位八段液晶数字显示

工作温度：-20 ~55

环境湿度：0~95%rh(无结露)

贮存温度：0 ~40

电源：使用充电锂电池供电，可连续工作24小时以上

电池：4.2v锂电池，1700mah容量

外形尺寸：125 × 66 × 42 mm

重量：105g

防爆认证：exia ct3

标定方式：选配校准帽，方便用户标定

与rbt-6000-f、rbt-6000-fr点型苯检测仪配套使用

工作电压：ac220v ± 10%

使用温度：-20 ~ 60

使用湿度： 95%rh

lcd液晶屏幕显示：%lel

报警系统：声光报警

报警音量： 75db

传输距离： 1200m；

#### 四、苯检测仪控制主机产品安装

苯检测仪与气体探测器接线方式：三线制3\*1.5mm<sup>2</sup>；非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下，采用壁挂式安装；安装选择合理的安装高度，方便操作即可，不可太低，避免对人身的意外伤害，要求墙面要牢固、平整。配套使用的探测器：rbt-6000-f、rbt-6000-fx型气体探测器；苯检测仪连接探测器的数量：可连接3~6只气体探测器，需匹配相应的控制主机；

#### 五、苯检测仪售后服务

- 1、免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 2、技术支持服务承诺：我们将根据用户需要随时提供专业服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。
- 3、保修期外收费服务：对已满一年全免费保质期，或因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供免费修理，只收取材料成本费。

济南硕安电子技术有限公司——气体报警器专业生产厂家销售电话：0531-82826633 15605413785客服qq:2246306365关于发票税率说明商品标价均为未税价，如需发票需要另交税额（普通发票需增加5个百分点，增值票需加15个百分点）关于运费说明所售出商品默认发圆通、韵达快递，圆通韵达不到的可以联系客服发申通，如需发顺丰和ems需要联系客服补差价不包邮地区：新疆 西藏（具体计费标准详询客服）

本产品的加工定制是是，品牌是硕安，型号是RBK-6000，测量范围是0-1000ppm，测量对象是可燃气体，测量精度是 $\pm 5\%F.S$ ，功率是10（w），分辨率是0.1ppm，尺寸是302\*240\*82（mm），重量是3（kg）