

# 屋面非标泡沫玻璃板厂家销售电话

产品名称	屋面非标泡沫玻璃板厂家销售电话
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

屋面非标泡沫玻璃板厂家销售电话 屋顶高仿发泡玻璃砖 金属屋面泡沫玻璃保温层

亲爱的用户，欢迎来到河北中泰天成节能科技有限公司。我们是一家致力于为您提供高质量屋面非标泡沫玻璃板的专业厂家。无论是对于电厂烟囱内衬还是其他应用领域，我们的产品都能够完美满足您的需求。您可以随时致电我们，获取更多产品信息。

中泰天成，让您安心选择。

对于客户而言，选择合适的屋面非标泡沫玻璃板是一项重要的任务。因此，我们特别推出了可定制的产品型号，以满足各种不同的需求。无论是规格尺寸、形状还是造型设计，我们都能根据您的要求进行精准定制。而且，我们的生产基地位于河北大城县，拥有先进的生产设备和专业的技术团队，为您提供可靠的产品保障。

主要产品特点：

品牌	中泰天成
型号	可定制
产地	河北大城县

我们的屋面非标泡沫玻璃板采用专用泡沫玻璃砖制成，具有优异的隔热、隔音性能，能够有效降低能源消耗。通过粘结剂的配制使用，产品具有出色的粘合力，能够牢固地黏贴在所需表面上，确保使用的持久性和稳定性。

屋面非标泡沫玻璃板的操作顺序

1.屋面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子\*

表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约 2 mm 厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹 2 mm 厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。

## 2 . 铺砌的安装手法

铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。(也可以从下而上，最下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止)。每层间应水平对缝，竖直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。

## 3 . 外墙面安装卡钉的规定

墙面高度超过 4 m 不分格和楼层超过 2 0 m 以上的高层建筑，应增加固定卡钉，卡钉间距 1 . 2 m 左右，固定点宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度 3 0 mm。

## 4 . 对罩面层施工的时间要求

外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴 2 天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过 2 mm 的应磨平，板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，待罩面层砂浆硬化后，一般 1 - 2 天即可进行装饰层施工。

## 5 . 网格布的铺装方法

将贴好的屋面非标泡沫玻璃板表面浮灰\*并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆 3 mm。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布相互搭接宽约 3 mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层 2 mm，并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时，在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布，每边约 100mm。

此外，我们的产品具备防震、防火、防水等多种优势。它们在经过严格的生产工艺和质量控制之后，可以在各种恶劣的环境下使用，并且能够有效地保护屋顶结构，延长其使用寿命。

购买我们的屋面非标泡沫玻璃板，不仅仅是购买一种产品，而是选择一种安全、环保且具备高性能的屋面解决方案。我们的产品已经在许多项目中得到了成功应用，并受到了用户的高度认可。

我们深知客户对于产品质量和服务的要求，因此，在生产过程中，我们严格遵循guojibiaozhun，确保产品的质量稳定，坚持不断改进和创新。我们提供全面、周到的售后服务，为客户提供技术支持和解决方案，确保每一个用户都能够满意地使用我们的产品。

选择中泰天成，您将获得yiliu的产品和优质的服务。无论是烟囱内衬还是其他屋面应用，我们将为您提供最理想的解决方案。如果您有兴趣了解更多关于屋面非标泡沫玻璃板的信息，欢迎随时与我们联系。期待与您的合作！