

金属分隔条宽度

产品名称	金属分隔条宽度
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

屋面的分隔缝只需要2~3公分就行了，屋面女儿墙的分隔缝横向为6米一条，纵向为12米一条。

细石混凝土保护层分格缝宽度GB

50345《屋面工程技术规范》（2004）规定为5~30mm，将要出版的新屋面规范规定为：宜为20mm。

细石混凝土保护层分格缝宽度与以上面有关：

- 1、如果选用的是老式热熔油膏，宽度一般为20mm左右，太小了浇灌困难；
- 2、如果选用聚氨酯等高分子密封材料，宽度一般在10mm左右；
- 3、分格缝宽度5mm以上完全可以适应屋面温差变形了，适当的宽度主要为了密封材料的可施工性。 4、

注意：将要出版的新屋面规范，钢筋细石混凝土刚性防水层已取消，只作保护层使用，这样的话对分格缝的防水要求已经不重要了。

分格缝分类 1.预埋木条，即在抹灰砂浆中预埋木条，然后再涂装施工后去除木条，并用深色漆勾缝。

2.用铝合金条，这种方法弊端太多，一般已经不用。 3.采用成品塑料分隔条。各自作用

1.对找平屋面有帮助。 2.单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，

3.保证分隔缝深浅一致，槽内平整光滑，大限度降低平直度误差。