

TRVV中速拖链电缆 非屏蔽 ANT1001

产品名称	TRVV中速拖链电缆 非屏蔽 ANT1001
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。且具有优异的防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。

国内名称:TRVV

应用:外适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。

外适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。

优势:

外径优化减小，从而节省电缆安装所需空间，满足最严格的电气和机械性能要求。4柔性，xingjiabigao。在室温下具有jijia的抗酸、碱和油脂等特性，采用多股细绞成束铜丝和较小成缆节距。并在缆芯内加入足够的滑石粉以减少摩擦，使芯线与芯线、芯线与护套间保持不粘连无有害物质，符合RoHS标准。本产品符合EEC 规程73/23(低电压规程)CE的规定符合CE/TUV/VDE等标准。该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。且具有优异的防浅水、轻度耐油、阳燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。

导体:6类，多股细绞铜丝导体

绝缘:

护套:

外护套银灰色(RAL 7001)(可根据客户要求定制颜色)