

山东非标泡沫玻璃板屋面专用

产品名称	山东非标泡沫玻璃板屋面专用
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

山东非标泡沫玻璃板屋面专用 山东屋顶发泡玻璃砖

山东泡沫玻璃是不存在上述问题的保温材料，不仅可以恒久保持隔热性能，用于屋面保温，还可以起第二道防水作用。因此，在众多隔热保温材料中，泡沫玻璃是未来住宅理想的节能环保型保温材料之一，可以广泛应用于住宅的房顶、地板和墙壁保温。泡沫玻璃的保温隔热特征是由无机玻璃的物化性质和所具有的均匀立气泡决定的。其物理性能很大程度上取决于玻璃成分、发泡剂种类及数量、发泡机理及发泡退火工艺等技术参数。

山东非标泡沫玻璃板按照事先排好的尺寸，用电热丝切割器，切割泡沫玻璃。从拐角处垂直错缝连接，要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。点框粘结法。用抹子在每块泡沫玻璃周边涂50mm宽的柔性粘结剂，从边缘向中间加厚，最厚10mm，并在下沿设50mm槽口，以利空气排出。中间抹5个厚5mm,直径60mm的粘结砂浆。然后立即粘贴按于墙面。

粘贴泡沫玻璃时，不允许采用使板上下、左右错动调整与已粘板的平整度，而应采用橡胶锤敲击调整，以防砂浆挤入板间缝。

山东非标泡沫玻璃板贴墙后，用2m靠尺反复压平，使其平整和粘结牢固。板间要挤紧，不得有缝，不得有砂浆，否则易形成冷桥。每贴完一块，要及时消除四周挤出的砂浆。若板因切割不直形成缝隙，用木锉直后再粘贴。

柔性粘结剂覆盖面约占地面的30%-50%。要求：20层以下，粘结面积 30%，20层以上 50%，保证泡沫玻璃与墙体的牢固粘结。