

供应 铁质抗形变调节风门 推拉式调节风门 全截面风门 岳通生产厂家

产品名称	供应 铁质抗形变调节风门 推拉式调节风门 全截面风门 岳通生产厂家
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1160.00/件
规格参数	控制方式:手动/气动 工期:5天 品牌:岳通矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

供应铁质抗形变调节风门 推拉式调节风门 岳通生产厂家双辽发电厂有4台图1所示离心式通风机，自投入运行以来，风机进口调节机构故障频繁，增加了设备维护工作量，严重影响了风机运行的经济性及安全性，现将问题总结如下。(1) 启动时，风机进口调节挡板关不严，风机带负荷启动，启动电流高，电耗高，也易烧损电机。(2) 风机高负荷运行时进口挡板开不到位，节流损失增大，风机出力不足，导致送风机风量无法满足炉膛燃烧要求，炉膛氧量过低，燃烧效率降低。(3) 低负荷运行时，挡板关不到位，风机负荷减不下来，炉膛氧量过大，送、引风做了不必要的功，增加了不必要的电耗。风量调节器局部通风机风量调节装置，包括外筒体，所述外筒体内安装有扇形或圆形调风叶片；其外形是一个整体的圆形的筒体，两端有分别固定于风筒边沿的一对导向槽，以及嵌于导向槽内的风量调节板，风量调节器，上方设有曲轮压紧装置，所述曲轮压紧装置包括横杆握柄、转轴、曲轮；通风机风量控制装置，具体是一种局部通风机风量调节器。局部通风机风量调节装置解决了，现有局扇通风机风量控制技术成本贵，不易操作，易对煤矿瓦斯监控系统产生干扰，以及对局扇通风机造成不利影响的问题。风筒内风量风压达到一定程度后，为保障通风机正常工作，当压力达到一定数值后，自动卸压排风，保证通风机正常。

名称	型号	单位	数量	单价(¥)
红外自动感应风门	宽2.7mx高2.6m	套	4	26500
红外自动感应风门	宽2.1mx高2.2m	套	1	22800
红外自动感应风门	宽2.2mx高2m	套	3	22500

报价金额总计(人民币含税)

2、安装步骤

- (1) 先在轨道两侧适当位置凿坑,在距轨道面150mm处垫铁板(不小于150*150mm),找平 ;
- (2) 在巷道内放置两个横木将门框放上,用螺栓将门框固定在一起 ;
- (3) 立起门框,调整左右距离,并用水平尺调平.门梁必须水平,两个门框必须在同一个垂直面内..用米尺测量其对角线应一致 ;
- (4) 开始砌墙,在合适位置将导向轮固定在墙内.用两根过木将门梁夹住,切不可将过木直接压倒门梁上.过木的合适位置 , 过木的下缘应比门梁的上缘低5mm左右 ;
- (5) 门墙凝固后,将门扇,拉手等配件装上,然后关上门,直到门扇关严为止.随后用扳手将连杆的锁紧螺母拧紧9连杆放在门的迎风侧) ;