

东莞望牛墩高周波配件经营部 东莞高周波配维修、改装、保养

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 东莞望牛墩高周波配件经营部 东莞高周波配维修、改装、保养 |
| 公司名称 | 东莞市茶山恒宇包装机械经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: 加工定制:是 型号:7T69 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞 茶山镇孙屋明德二街 |
| 联系电话 | 86-076986175912 13543213882 |

产品详情

| | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|-------|
| 该型电子管可与日本公司生产的7t69rb型电子管互换使用。 | | | |
| 特性参数 | | | |
| 灯丝电压 | 12.6v | 灯丝电流 | 35a |
| 跨导(ia=0.8a) | 13ma/v | 放大系数 | 21 |
| 极间电容 | 栅极—阳极 | 13pf | |
| | 栅极—阴极 | 18pf | |
| | 阳极—阴极 | 0.7pf | |
| 最高工作频率 | 110mhz | 最大高度 | 240mm |
| 最大直径 | 127mm | 重量 | 2.8kg |
| 安装方式 | 垂直安装 | 冷却方式 | 强迫风冷 |
| 最小风量 | 7m3/min | 最小静压 | 343pa |
| 进风口空气最高温度 | 45 | 电极封接处最高温度 | 250 |
| 阳极外表面最高温度 | 250 | | |
| 极限运用状态(c类电报)射频功率放大器或振荡器 | | | |
| | 连续使用 | | 间断使用 |
| 阳极直流电压(kv) | 8 | | 8 |
| 阳极电流(a) | 2 | | 2 |
| 栅极直流电流(a) | 0.5 | | 0.6 |
| 阳极耗散(w) | 4500 | | 5500 |
| 栅极耗散(w) | 150 | | 230 |
| 典型工作状态(振荡数值) | | | |
| | 连续使用 | | 间断使用 |
| 阳极直流电(kv) | 6 | 7 | 8 |
| 阳极直流电流(a) | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 阳极输出功(kw) | 7.1 | 9 | 10 |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|--|
| 栅极直流电(ma) | 250 | 320 | 310 | |
| 栅极阻抗() | 3500 | 3500 | 4000 | |

本产品的建议零售价是¥2700.00，加工定制是是，型号是7T69，适用鞋型是压花、压商标，用途是熔接、封口