

油压自动前帮机 自动上胶前帮机 七爪前帮机

产品名称	油压自动前帮机 自动上胶前帮机 七爪前帮机
公司名称	佛山市南海区尚格机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚格 型号:SG-886A
公司地址	佛山市南海区桂城夏东工业区石龙北路东区三横路3号
联系电话	13902818097

产品详情

产品图片

产品介绍

参数说明：

机械型号model	sg-886a
机械尺寸machine siz(l*w*h)	1560*950*1980mm
包装尺寸packing siz(l*w*h)	1680*1050*2200mm
产能（8小时）capacity(8hr)	2000双/pairs
净重n.w	850kgs
毛重g.w	1050kgs
动力power	2hp
电热heating	1200w

用途：

本机适合任何皮质的皮鞋、旅游鞋、布鞋的绷前帮工序，适用于各种不同的鞋子，包括从最小码数的童鞋至最大的女鞋。

特点：

- 1.鞋头压著行程免调设计。
- 2.撑台高低点设定装置，采用套移位。

3.爪座整体传动设置。

4.三、四爪自动下拉。

5.马达式送胶机构，平顺不卡胶。

6.弹性胶盘机构。

前帮机作业的基本操作方法

1、将鞋面套上鞋楦，并使鞋头部分的帮面放入第一爪的开口中，踩动启动开关（左脚踏开关）使第一爪夹住鞋面。

2、将余下的帮面分别放入二、三、四爪的开口中，再次踩动启动开关，然后松开使二、三、四爪都夹紧鞋面。

3、检查鞋面撑紧状况，如不理想可用膝盖轻触半退开关，调整帮面下鞋楦的位置，使鞋面撑紧状况达到最佳。

4、再次踩下启动开关，或双手同时扳动两控制手柄，大座下降（或扫刀前行至预结帮位置），设备将自动完成。

5、一个工作循环结束，机器各部位自动回到初始状态。

6、在作业过程中如出现操作不当或设备异常时，踩动急退踏板，使设备回到初始状态。

更多关于油压自动前帮机、自动上胶前帮机、七爪前帮机的详细信息，欢迎来电咨询。

佛山市南海区尚格机械有限公司官网<http://www.yzsm.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是尚格，型号是SG-886A，功率是2（Kw），生产能力是250（双/小时），工作压点是中心点，外形尺寸（长*宽*高）是1560*950*1980（mm），装箱尺寸（长*宽*高）是1680*1050*2200（mm），毛重是1050（Kg），净重是850（Kg），适用厚度范围是中厚料，产品类型是全新