

# 嵊州养殖用水打井，嵊州本地打水井-免费上门勘察

产品名称	嵊州养殖用水打井，嵊州本地打水井-免费上门勘察
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	供应:打井，钻井 类型:2-200吨每小时 优势:收费低，速度快，技术好
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

## 产品详情

除了快速、高效的施工速度，宜都钻井的团队还能为客户提供多种优质服务。例如，公司会在施工前、中、后多次进行检查，确保打井工作的质量和安全；同时，公司还会根据客户的要求和实际情况，利用专业的设备对井水进行采样和检测，保证客户的用水安全和质量。

、根据柱状图：地质结构,制做井的上部管、滤水管,钻孔直径不小于300毫米。用机井（以下简称机井）是一项重要农田灌溉和人畜饮水设施，是发展农业生产的重要物质基础，是全场人民的宝贵财富。各级部门和作业站一定要管好、用好机井，减少损坏，延长使用年限，降低成本，充分发挥效益。

成井工艺：1、钻井单位必须先钻孔,取样画出钻井剖面结构图(柱状图)。井管外封闭 进行井管外封闭前，将所需的粘土球及粘土数量、计划填入深度计算妥当，并准备一定余量。填入方法与填入砾石相同，应注意防止因粘土球填入井孔受压缩致使填入的砾石错位，一般填入粘土球的数量应比封闭层实际需要的各填25%左右，粘土球直径为25mm呈圆形，用优质粘土制成，对粘土球在泥浆中心，溶化时间进行试验，根据试验结果，确定粘土球湿度。安装井柱状图，将\*下含水层砾石填入，再用25mm左右半干状态粘土球徐徐填入，填至计划位置，依次类推，进行井管外封闭降水井施工工艺流程 降水井 降水井图册 降水井施工方案 工艺流程 放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料

安安排排水总管洗井试抽水正常抽水。施工顺序 放线定井位。 放样、钻孔至设计深度。

安装 400无砂滤管或桥式滤管。 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

在孔壁与砂管之间填充滤料接近井口1.0m范围内采用粘土填实封严 空压机洗井至水清。

沉放潜水泵至井底0.5m处敷设集水总管用抽水管与泵连接。

试抽水检查井管是否漏水水泵是否反转。 测定每个管井初始水位和流量进行正式抽水。

正常抽水监测。 质量控制

无砂滤水管必须通畅，滤料粒径均匀，含泥量少，均应检验合格后方可使用。

严格按设计要求控制好井径-井深和井距。 无砂水泥管接口必须用塑料布封严。

每打成一眼井要进行质量检查验收-孔径偏差 10cm，垂直偏差 5井深偏差 20cm。

洗井后泥砂含量控制在10以内。 抽水期间应经常检查抽水管和水泵有无故障经发现应及时修理或更换，并应经常检查抽水情况，防止无水烧坏水泵，影响降水效果。

在全部打井和抽水过程中必须有专人负责，做好成井记录和抽水记录以保证成井质量和抽水正常。

